

FILTERZELLE MIT AKTIVKOHLE- PELLETS



Anwendungen:

Geruchs- und Korrosionsschutz in Industrie- und Gewerbeanwendungen
Breites Spektrum molekularer Verunreinigungen

Merkmale:

- Hoher Abscheidegrad bei der Gasfiltration
- Aktivkohle in Pelletform (granuliert)
- Einfache Montage im Aufnahmerahmen
- Robust und luftdicht
- Befüllung mit zahlreichen Aktivkohlemedien, auch imprägnierten

Filtermedium:

Kohle in Pelletform

Dichtung:

Ohne, EPDM

Rahmen:

Verzinkt

Empfohlene relative Luftfeuchte:

< 70% RH

Max. Betriebstemperatur:

50°C

Filtermodell	Filtermedium	Maße BxHxT (mm)	Medien- art
ACP-G-AC-287-287-25-W	Aktivkohle	287x287x25	AC
ACP-G-AC-287-592-25-W	Aktivkohle	287x592x25	AC
ACP-G-AC-592-592-25-W	Aktivkohle	592x592x25	AC
ACP-G-AC-287-287-48-W	Aktivkohle	287x287x48	AC
ACP-G-AC-287-592-48-W	Aktivkohle	287x592x48	AC
ACP-G-AC-592-592-48-W	Aktivkohle	592x592x48	AC
ACP-G-AC-287-287-96-W	Aktivkohle	287x287x96	AC
ACP-G-AC-287-592-96-W	Aktivkohle	287x592x96	AC
ACP-G-AC-592-592-96-W	Aktivkohle	592x592x96	AC

TYPENSCHLÜSSEL FILTERZELLE MIT AKTIVKOHLE-PELLETS

Filtertyp	Rahmen	Medium	Maße (mm)	Dichtung
ACP : Filterzelle mit Aktivkohle- PELLETS	G: Verzinkter Stahl	AC: Aktivkohle (unbehandelt) +11: Kaliumpermanganat 11 % +11/AC: Kaliumpermanganat 11 % + AC KOH: Kaliumhydroxid KI4%: Kaliumiodid ACPA: Phosphorsäure S: Schwefel TB: Dreifachmischung (KOH + AC + 11%) Z: Spezial	592x592x48	W: Ohne E: EPDM flach