

FILTRO DE PANEL DE CARBÓN ACTIVO (PELLETS)



Aplicaciones:

Control de olores y corrosión en aplicaciones industriales y comerciales
Amplia gama de problemas de contaminación molecular

Características:

- Alta eficiencia en la filtración de gases
- Carbón activo en pellets (granulado)
- Montaje sencillo en el marco de soporte
- Robusto y estanco
- Relleno con una amplia variedad de medios de carbón activo, incluidos medios impregnados

Medio filtrante: Carbón en pellets

Marco: Galvanizado

Temp. máx. de funcionamiento: 50°C

Junta: Sin, EPDM

Humedad relativa recomendada: < 70% RH

Modelo de filtro	Medio filtrante	Dimensiones An x Al x P (mm)	Tipo de medio
ACP-G-AC-287-287-25-W	Carbón activo	287x287x25	AC
ACP-G-AC-287-592-25-W	Carbón activo	287x592x25	AC
ACP-G-AC-592-592-25-W	Carbón activo	592x592x25	AC
ACP-G-AC-287-287-48-W	Carbón activo	287x287x48	AC
ACP-G-AC-287-592-48-W	Carbón activo	287x592x48	AC
ACP-G-AC-592-592-48-W	Carbón activo	592x592x48	AC
ACP-G-AC-287-287-96-W	Carbón activo	287x287x96	AC
ACP-G-AC-287-592-96-W	Carbón activo	287x592x96	AC
ACP-G-AC-592-592-96-W	Carbón activo	592x592x96	AC

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO DE PANEL DE CARBÓN ACTIVO (PELLETS)

Tipo de filtro	Marco	Medio filtrante	Dimensiones (mm)	Junta
ACP : Filtro de panel de carbón activo (pellets)	G: Metal galvanizado	AC: Carbón activo (virgen) +11: Permanganato de potasio al 11 % +11/AC: Permanganato de potasio al 11 % + AC KOH: Hidróxido de potasio KI4%: Yoduro de potasio ACPA: Ácido fosfórico S: Azufre TB: Mezcla triple (KOH + AC + 11%) Z: Especial	592x592x48	W: Sin E: EPDM plano