

FILTRO DE PAINEL DE CARVÃO ATIVADO (PELLETS)



Aplicações:

Controlo de odores e corrosão em aplicações industriais e comerciais
Vasta gama de problemas de contaminação molecular

Características:

- Alta eficiência na filtração de gases
- Carvão ativado em pellets (granulado)
- Montagem fácil no caixilho de fixação
- Robusto e estanque
- Enchimento com uma vasta gama de meios de carvão ativado, incluindo meios impregnados

Meio filtrante:

Carvão em pellets

Junta:

Sem, EPDM

Caixilho:

Galvanizado

Humidade relativa recomendada:

< 70% RH

Temp. máx. de funcionamento:

50°C

FILTRO DE PAINEL DE CARVÃO ATIVADO (PELLETS)

Modelo do Filtro	Meio Filtrante	Dimensões LxAxP (mm)	Tipo de Meio
ACP-G-AC-287-287-25-W	Carvão ativado	287x287x25	AC
ACP-G-AC-287-592-25-W	Carvão ativado	287x592x25	AC
ACP-G-AC-592-592-25-W	Carvão ativado	592x592x25	AC
ACP-G-AC-287-287-48-W	Carvão ativado	287x287x48	AC
ACP-G-AC-287-592-48-W	Carvão ativado	287x592x48	AC
ACP-G-AC-592-592-48-W	Carvão ativado	592x592x48	AC
ACP-G-AC-287-287-96-W	Carvão ativado	287x287x96	AC
ACP-G-AC-287-592-96-W	Carvão ativado	287x592x96	AC
ACP-G-AC-592-592-96-W	Carvão ativado	592x592x96	AC

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO DE PAINEL DE CARVÃO ATIVADO (PELLETS)

Tipo de Filtro	Caixilho	Meio Filtrante	Dimensões (mm)	Junta
ACP : Filtro de Pannel de Carvão Ativado (Pellets)	G: Metal galvanizado	AC: Carvão ativado (virgem) +11: Permanganato de potássio a 11% +11/AC: Permanganato de potássio a 11% + AC KOH: Hidróxido de potássio KI4%: Iodeto de potássio ACPA: Ácido fosfórico S: Enxofre TB: Mistura tripla (KOH + AC + 11%) Z: Especial	592x592x48	W: Sem E: EPDM plano