

AKTİF KARBON (PELET) PANEL FİLTRE



Uygulamalar:

Endüstriyel ve ticari uygulamalarda koku ve korozyon kontrolü
Çeşitli moleküler kirlenme sorunları

Öne çıkan özellikler:

- Gaz filtrasyonunda yüksek verim
- Pelet (granül) aktif karbon
- Montaj çerçevesine kolay yerleştirme
- Sağlam ve hava sızdırmaz
- Emprenye edilmiş malzemeler dahil çeşitli aktif karbon malzemeleriyle doldurulur

Filtre medyası:	Pelet tipi karbon	Conta:	Yok, EPDM
Çerçeve:	Galvanizli	Önerilen bağıl nem:	< %70 RH
En yüksek çalışma sıcaklığı:	50°C		

Filtre modeli	Filtre malzemesi	Boyutlar WxHxD (mm)	Medya tipi
ACP-G-AC-287-287-25-W	Aktif karbon	287x287x25	AC
ACP-G-AC-287-592-25-W	Aktif karbon	287x592x25	AC
ACP-G-AC-592-592-25-W	Aktif karbon	592x592x25	AC
ACP-G-AC-287-287-48-W	Aktif karbon	287x287x48	AC
ACP-G-AC-287-592-48-W	Aktif karbon	287x592x48	AC
ACP-G-AC-592-592-48-W	Aktif karbon	592x592x48	AC
ACP-G-AC-287-287-96-W	Aktif karbon	287x287x96	AC
ACP-G-AC-287-592-96-W	Aktif karbon	287x592x96	AC
ACP-G-AC-592-592-96-W	Aktif karbon	592x592x96	AC

AKTİF KARBON (PELET) PANEL FİLTRE KOD YAPISI

Filtre tipi	Çerçeve	Medya	Boyutlar (mm)	Conta
ACP: Aktif karbon (pelet) panel filtre	G: Galvanizli metal	AC: Yeni (kullanılmamış) aktif karbon +11: %11 potasyum permanganat +11/AC: %11 potasyum permanganat +AC KOH: Potasyum hidroksit KI4%: Potasyum iyodür ACPA: Fosforik asit S: Kükürt TB: Üçlü karışım (KOH + AC + 11%) Z: Özel	592x592x48	W: Yok E: Düz EPDM