

AKTİF KARBON V-KOMPAKT FİLTRE



Uygulamalar:

Gaz fazı filtrasyonu
Ofisler
Hastaneler
Havalimanları

Öne çıkan özellikler:

- Uçucu organik bileşiklerin (VOC) giderimi
- Kokular
- Kompakt tasarım
- Kolay montaj ve kullanım

Filtre medyası:	Sentetik katmanlar arasında aktif karbon	Tip:	Yüksek verimli aktif karbon
Çerçeve:	Polistiren (PS)	Medya gramajı:	400 g/m ²
En yüksek çalışma sıcaklığı:	50°C	Conta:	Yok

Filtre modeli	Filtre sınıfı (EN 779)	Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m ²)	Nominal hava debisi (m ³ /h)	Basınç kaybı (Pa)
AFV-G4-287-592-292-W	G4	287x592x292	4,5	1700	70
AFV-G4-402-592-292-W	G4	402x592x292	6	2310	70
AFV-G4-490-592-292-W	G4	490x592x292	7,4	2820	70
AFV-G4-592-592-292-W	G4	592x592x292	9	3400	70
AFV-F7-287-592-292-W	F7	287x592x292	4,5	1700	100
AFV-F7-402-592-292-W	F7	402x592x292	6	2310	100
AFV-F7-490-592-292-W	F7	490x592x292	7,4	2820	100
AFV-F7-592-592-292-W	F7	592x592x292	9	3400	100

AKTİF KARBON V-KOMPAKT FİLTRE KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Boyutlar (mm)	Conta
AFV: Aktif karbon V-kompakt filtre	4: G4 7: F7	592x592x292	W: Yok P: Kesintisiz PU köpük E: Düz EPDM