

ZICKZACKFILTER MIT PAPPRAHMEN



Anwendungen:

Vorfilter für Lüftungsgeräte und RLT-Anlagen
Hochwirksam bei Grobstaub

Merkmale:

- Einfach und leicht
- Einwegfilter
- Feuchtigkeitsbeständiger Karton

Filternorm: ISO 16890

Filterklasse: ISO Coarse

Filtermedium: Synthetikfaser

Rahmen: Karton

Empf. Enddruckdifferenz EN 13053: Anfangs- ΔP +50 Pa oder
Anfangs- ΔP x3 (niedrigerer Wert)

Max. Betriebstemperatur: 80°C

Standardtiefe: 48 - 96mm

Filtermodell	Klasse EN 779 (zurückgez.)	ISO16890	Maße BxHxT (mm)	Filter- fläche (m²)	Nenn- volumen- strom (m³/h)	Anfangs- druckdifferenz (Pa)
GZ-G4-C-1-M-287-287-48	G4	Coarse 65%	287x287x48	0,2	850	80
GZ-G4-C-1-M-287-592-48	G4	Coarse 65%	287x592x48	0,4	1700	80
GZ-G4-C-1-M-592-592-48	G4	Coarse 65%	592x592x48	0,9	3400	80
GZ-G4-C-1-M-287-287-96	G4	Coarse 65%	287x287x96	0,4	850	55
GZ-G4-C-1-M-287-592-96	G4	Coarse 65%	287x592x96	0,7	1700	55
GZ-G4-C-1-M-592-592-96	G4	Coarse 65%	592x592x96	1,4	3400	55
„Weitere Maße auf Anfrage.“						
„Toleranz der Druckdifferenz ($\pm 10\% + 5\text{ Pa}$) oder ($10\text{ Pa} + 5\text{ Pa}$), der größere Wert gilt“						

TYPENSCHLÜSSEL ZICKZACKFILTER MIT PAPPPRAHMEN

Filtertyp	Filter- klasse	Rahmen	Streckmetall (Gitter)	Kapazität	Maße (mm)
GZ-C-M : Zickzackfilter mit Pappprahmen	G4	C: Karton	1: Einseitig	M: Standard	592x592x48

Zickzackfilter mit Pappprahmen

