

FILTRO ZIGZAG CON MARCO DE CARTÓN



Aplicaciones:

Prefiltro para equipos de ventilación y climatización
Muy eficaz con polvo grueso

Características:

- Sencillo y ligero
- Desechable
- Cartón resistente a la humedad

Norma:	ISO 16890	Pérdida de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +50 Pa o ΔP inicial x3, el que sea menor
Clase de filtro:	ISO Coarse	Temp. máx. de funcionamiento:	80°C
Medio filtrante:	Fibra sintética	Profundidad estándar:	48 - 96mm
Marco:	Cartón		

FILTRO ZIGZAG CON MARCO DE CARTÓN

Modelo de filtro	Clase de filtro EN 779 (anulada)	ISO 16890	Dimensiones An x Al x P (mm)	Superficie filtrante (m²)	Caudal nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
GZ-G4-C-1-M-287-287-48	G4	Coarse 65%	287x287x48	0,2	850	80
GZ-G4-C-1-M-287-592-48	G4	Coarse 65%	287x592x48	0,4	1700	80
GZ-G4-C-1-M-592-592-48	G4	Coarse 65%	592x592x48	0,9	3400	80
GZ-G4-C-1-M-287-287-96	G4	Coarse 65%	287x287x96	0,4	850	55
GZ-G4-C-1-M-287-592-96	G4	Coarse 65%	287x592x96	0,7	1700	55
GZ-G4-C-1-M-592-592-96	G4	Coarse 65%	592x592x96	1,4	3400	55

«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»
«Tolerancia de la presión diferencial ($\pm 10\%$ + 5 Pa) o (10 Pa + 5 Pa), la que sea mayor»

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO ZIGZAG CON MARCO DE CARTÓN

Tipo de filtro	Clase de filtro	Marco	Metal desplegado (malla)	Capacidad	Dimensiones (mm)
GZ-C-M : Filtro zigzag con marco de cartón	G4	C: Cartón	1: Un lado	M: Estándar	592x592x48

Filtro zigzag con marco de cartón

