

FILTRE PLISSÉ (ZIG-ZAG) À CADRE CARTON



Applications :

Préfiltre pour équipements de ventilation et CVC
Très efficace sur poussières grossières

Points forts :

- Simple et léger
- Jetable
- Carton résistant à l'humidité

Norme :	ISO 16890	Perte de charge finale rec. EN 13053 :	ΔP initiale +50 Pa ou ΔP initiale x3, la plus faible des deux
Classe de filtre :	ISO Coarse	Temp. max. de fonctionnement :	80°C
Média :	Fibre synthétique	Profondeur standard :	48 - 96mm
Cadre :	Carton		

FILTRE PLISSÉ (ZIG-ZAG) À CADRE CARTON

Modèle de filtre	Classe de filtre EN 779 (annulée)	Classe de filtre ISO 16890	Dimensions LxHxP (mm)	Surface filtrante (m²)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
GZ-G4-C-1-M-287-287-48	G4	Coarse 65%	287x287x48	0,2	850	80
GZ-G4-C-1-M-287-592-48	G4	Coarse 65%	287x592x48	0,4	1700	80
GZ-G4-C-1-M-592-592-48	G4	Coarse 65%	592x592x48	0,9	3400	80
GZ-G4-C-1-M-287-287-96	G4	Coarse 65%	287x287x96	0,4	850	55
GZ-G4-C-1-M-287-592-96	G4	Coarse 65%	287x592x96	0,7	1700	55
GZ-G4-C-1-M-592-592-96	G4	Coarse 65%	592x592x96	1,4	3400	55

« Autres dimensions disponibles sur demande. »

« Tolérance de pression différentielle : ($\pm 10\%$ + 5 Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), la plus élevée des deux »

CODIFICATION DU FILTRE PLISSÉ (ZIG-ZAG) À CADRE CARTON

Type de filtre	Classe de filtre	Cadre	Métal déployé (grillage)	Capacité	Dimensions (mm)
GZ-C-M : Filtre plissé (zig-zag) à cadre carton	G4	C : Carton	1 : Une face	M : Standard	592x592x48

Filtre plissé (zig-zag) à cadre carton

