

FILTRO ZIG-ZAG COM CAIXILHO DE CARTÃO



Aplicações:

Pré-filtro para equipamentos de ventilação e AVAC
Muito eficaz com pó grosso

Características:

- Simples e leve
- Descartável
- Cartão resistente à humidade

Norma:	ISO 16890	Perda de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +50 Pa ou ΔP inicial x3, o que for menor
Classe do filtro:	ISO Coarse	Temp. máx. de funcionamento:	80°C
Meio filtrante:	Fibra sintética	Profundidade standard:	48 - 96mm
Caixilho:	Cartão		

FILTRO ZIG-ZAG COM CAIXILHO DE CARTÃO

Modelo do Filtro	Classe do Filtro EN 779 (anulada)	ISO 16890	Dimensões LxAxP (mm)	Superfície filtrante (m²)	Caudal Nominal (m³/h)	Perda de Carga Inicial (Pa)
GZ-G4-C-1-M-287-287-48	G4	Coarse 65%	287x287x48	0,2	850	80
GZ-G4-C-1-M-287-592-48	G4	Coarse 65%	287x592x48	0,4	1700	80
GZ-G4-C-1-M-592-592-48	G4	Coarse 65%	592x592x48	0,9	3400	80
GZ-G4-C-1-M-287-287-96	G4	Coarse 65%	287x287x96	0,4	850	55
GZ-G4-C-1-M-287-592-96	G4	Coarse 65%	287x592x96	0,7	1700	55
GZ-G4-C-1-M-592-592-96	G4	Coarse 65%	592x592x96	1,4	3400	55

"Outras dimensões disponíveis mediante pedido."

"Tolerância da pressão diferencial ($\pm 10\% + 5$ Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), o que for maior"

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO ZIG-ZAG COM CAIXILHO DE CARTÃO

Tipo de Filtro	Classe do Filtro	Caixilho	Metal Distendido (Malha)	Capacidade	Dimensões (mm)
GZ-C-M : Filtro Zig-Zag com Caixilho de Cartão	G4	C: Cartão	1: Um lado	M: Standard	592x592x48

Filtro Zig-Zag com Caixilho de Cartão

