

ГОФРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР В КАРТОННОЙ РАМЕ



Применение:

Предфильтр для вентиляционного оборудования и систем ОВиК
Высокая эффективность улавливания крупной пыли

Особенности:

- Простая и лёгкая конструкция
- Одноразовый
- Влагостойкий картон

Стандарт:	ISO 16890	Рек. конечное ΔP EN 13053:	Начальное ΔP +50 Па или начальное $\Delta P \times 3$ (меньшее из значений)
Класс фильтра:	ISO Coarse	Макс. рабочая температура:	80 °C
Фильтрующий материал:	Синтетическое волокно	Стандартная глубина:	48–96 мм
Рама:	Картон		

ГОФРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР В КАРТОННОЙ РАМЕ

Модель фильтра	Класс фильтра EN 779 (отменён)	Класс фильтра ISO 16890	Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
GZ-G4-C-1-M-287-287-48	G4	Coarse 65%	287x287x48	0,2	850	80
GZ-G4-C-1-M-287-592-48	G4	Coarse 65%	287x592x48	0,4	1700	80
GZ-G4-C-1-M-592-592-48	G4	Coarse 65%	592x592x48	0,9	3400	80
GZ-G4-C-1-M-287-287-96	G4	Coarse 65%	287x287x96	0,4	850	55
GZ-G4-C-1-M-287-592-96	G4	Coarse 65%	287x592x96	0,7	1700	55
GZ-G4-C-1-M-592-592-96	G4	Coarse 65%	592x592x96	1,4	3400	55

«Другие размеры — по запросу».

«Допуск по перепаду давления: ($\pm 10\%$ + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»

СТРУКТУРА КОДА ГОФРИРОВАННОГО ФИЛЬТРА В КАРТОННОЙ РАМЕ

Тип фильтра	Класс	Рама	Просечно-вытяжная сетка	Ёмкость	Размеры (мм)
GZ-C-M : Гофрированный фильтр в картонной раме	G4	C: картон	1: с одной стороны	M: стандартная	592x592x48

Гофрированный фильтр в картонной раме

