

ZICKZACKFILTER MIT PAPPRAHMEN

(METALLFREI)



Anwendungen:

Vorfilter für Lüftungsgeräte und RLT-Anlagen
Hochwirksam bei Grobstaub

Merkmale:

- Einwegfilter
- Einfach und leicht
- Größere Filterfläche
- Energieeffizient
- Längere Standzeit dank hoher Staubspeicherfähigkeit
- Mit Hotmelt verstärkte Falten, robuste Bauweise

Filternorm:	ISO 16890	Empf. Enddruckdifferenz EN 13053:	Anfangs- ΔP +50 Pa oder Anfangs- ΔP x3 (niedrigerer Wert)
Filterklasse:	ISO Coarse	Max. Betriebstemperatur:	80°C
Filtermedium:	Synthetikfaser	Standardtiefe:	48 - 96mm
Rahmen:	Karton		

ZICKZACKFILTER MIT PAPPPRAHMEN (METALLFREI)

Filtermodell	Klasse EN 779 (zurückgez.)	ISO16890	Maße BxHxT (mm)	Filter- fläche (m²)	Nenn- volumen- strom (m³/h)	Anfangs- druckdifferenz (Pa)
GZ-G4-C-H-287-287-48	G4	Coarse 65%	287x287x48	0,3	850	80
GZ-G4-C-H-287-592-48	G4	Coarse 65%	287x592x48	0,6	1700	80
GZ-G4-C-H-592-592-48	G4	Coarse 65%	592x592x48	1,2	3400	80
GZ-G4-C-H-287-287-96	G4	Coarse 65%	287x287x96	0,6	850	55
GZ-G4-C-H-287-592-96	G4	Coarse 65%	287x592x96	1,2	1700	55
GZ-G4-C-H-592-592-96	G4	Coarse 65%	592x592x96	2,4	3400	55
„Weitere Maße auf Anfrage.“						
„Toleranz der Druckdifferenz ($\pm 10\%$ + 5 Pa) oder (10 Pa + 5 Pa), der größere Wert gilt“						

TYPENSCHLÜSSEL ZICKZACKFILTER MIT PAPPPRAHMEN (METALLFREI)

Filtertyp	Filter- klasse	Rahmen	Kapazität	Maße (mm)
GZ-C-H: Zickzackfilter mit Pappprahmen (metallfrei)	G4	C: Karton	H: Hoch	592x592x48

Zickzackfilter mit Pappprahmen

