

KARTON ÇERÇEVELİ ZİGZAG FİLTRE (METAL İÇERMEZ)



Uygulamalar:

Havalandırma ekipmanı ve HVAC için ön filtre
Kaba tozda yüksek etkinlik

Öne çıkan özellikler:

- Tek kullanımlık
- Sade ve hafif yapı
- Daha geniş filtrasyon alanı
- Enerji verimli
- Yüksek toz tutma kapasitesiyle daha uzun kullanım ömrü
- Sıcak tutkalla güçlendirilmiş pileler, sağlam yapı

Filtre standardı:	ISO 16890	Önerilen son basınç kaybı EN13053:	İlk ΔP +50 Pa veya ilk $\Delta P \times 3$ düşük olan değer
Filtre sınıfı:	ISO Coarse	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre medyası:	Sentetik elyaf	Standart derinlik:	48 - 96mm
Çerçeve:	Karton		

KARTON ÇERÇEVELİ ZİĞZAG FİLTRE (METAL İÇERMEZ)

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m²)	Nominal hava debisi (m³/h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
	EN 779 (yürürlük dışı)	ISO 16890				
GZ-G4-C-H-287-287-48	G4	Coarse 65%	287x287x48	0,3	850	80
GZ-G4-C-H-287-592-48	G4	Coarse 65%	287x592x48	0,6	1700	80
GZ-G4-C-H-592-592-48	G4	Coarse 65%	592x592x48	1,2	3400	80
GZ-G4-C-H-287-287-96	G4	Coarse 65%	287x287x96	0,6	850	55
GZ-G4-C-H-287-592-96	G4	Coarse 65%	287x592x96	1,2	1700	55
GZ-G4-C-H-592-592-96	G4	Coarse 65%	592x592x96	2,4	3400	55

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

"Basınç farkı toleransı: (±%10 + 5 Pa) veya (10 Pa + 5 Pa); büyük olan değer."

KARTON ÇERÇEVELİ ZİĞZAG FİLTRE (METAL İÇERMEZ) KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Çerçeve	Kapasite	Boyutlar (mm)
GZ-C-H: Karton çerçeveli zıgzag filtre (Metal içermez)	G4	C: Karton	H: Yüksek	592x592x48

Karton çerçeveli zıgzag filtre

