

TASCHENFILTER ECO



Anwendungen:

Vorfilter für Lüftungsgeräte und RLT-Anlagen
Hochwirksam bei Grobstaub

Merkmale:

- Mittelstütze verhindert Bypass zwischen den Filtertaschen

Filternorm: ISO16890

Filterklasse: ISO Coarse

Filtermedium: Synthetikfaser

Rahmen: Verzinkt

Empf. Enddruckdifferenz EN 13053: Anfangs- ΔP +50 Pa oder
Anfangs- ΔP x3 (niedrigerer Wert)

Max. Betriebstemperatur: 80°C

Rahmentiefe: 20 - 25 mm

TASCHENFILTER ECO

Filtermodell	Klasse EN 779 (zurückgez.) ISO16890		Maße BxHxT (mm)	Taschen- anzahl	Filter- fläche (m²)	Nenn- volumen- strom (m³/h)	Anfangs- druckdifferenz (Pa)
GB-G4-P3-25-287-592-360	G4	Coarse 55%	287x592x360	3	2,4	1700	50
GB-G4-P5-25-490-592-360	G4	Coarse 55%	490x592x360	5	4	2800	50
GB-G4-P6-25-592-592-360	G4	Coarse 55%	592x592x360	6	4,8	3400	50
GB-G4-P3-25-287-592-500	G4	Coarse 55%	287x592x500	3	3,5	1700	45
GB-G4-P5-25-490-592-500	G4	Coarse 55%	490x592x500	5	5,8	2800	45
GB-G4-P6-25-592-592-500	G4	Coarse 55%	592x592x500	6	7	3400	45
GB-G4-P3-25-287-592-600	G4	Coarse 55%	287x592x600	3	4	1700	40
GB-G4-P5-25-490-592-600	G4	Coarse 55%	490x592x600	5	6,7	2800	40
GB-G4-P6-25-592-592-600	G4	Coarse 55%	592x592x600	6	8	3400	40

„Weitere Maße auf Anfrage.“
 „Toleranz der Druckdifferenz ($\pm 10\%$ + 5 Pa) oder (10 Pa + 5 Pa), der größere Wert gilt“

TYPENSCHLÜSSEL TASCHENFILTER ECO

Filtertyp	Filter- klasse	Taschen- anzahl	Flansch	Maße (mm)
GB : Taschenfilter Eco	G4	P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10	20, 25	592x592x500