

FILTRO DE BOLSAS ECO



Aplicaciones:

Prefiltro para equipos de ventilación y climatización
Muy eficaz con polvo grueso

Características:

- El soporte central evita fugas (bypass) entre las bolsas del filtro

Norma:	ISO 16890	Pérdida de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +50 Pa o ΔP inicial x3, el que sea menor
Clase de filtro:	ISO Coarse	Temp. máx. de funcionamiento:	80°C
Medio filtrante:	Fibra sintética	Prof. del marco:	20 - 25 mm
Marco:	Galvanizado		

FILTRO DE BOLSAS ECO

Modelo de filtro	Clase de filtro		Dimensiones An x Al x P (mm)	N.º de bolsas	Superficie filtrante (m²)	Caudal nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
GB-G4-P3-25-287-592-360	G4	Coarse 55%	287x592x360	3	2,4	1700	50
GB-G4-P5-25-490-592-360	G4	Coarse 55%	490x592x360	5	4	2800	50
GB-G4-P6-25-592-592-360	G4	Coarse 55%	592x592x360	6	4,8	3400	50
GB-G4-P3-25-287-592-500	G4	Coarse 55%	287x592x500	3	3,5	1700	45
GB-G4-P5-25-490-592-500	G4	Coarse 55%	490x592x500	5	5,8	2800	45
GB-G4-P6-25-592-592-500	G4	Coarse 55%	592x592x500	6	7	3400	45
GB-G4-P3-25-287-592-600	G4	Coarse 55%	287x592x600	3	4	1700	40
GB-G4-P5-25-490-592-600	G4	Coarse 55%	490x592x600	5	6,7	2800	40
GB-G4-P6-25-592-592-600	G4	Coarse 55%	592x592x600	6	8	3400	40

«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»

«Tolerancia de la presión diferencial ($\pm 10\%$ + 5 Pa) o (10 Pa + 5 Pa), la que sea mayor»

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO DE BOLSAS ECO

Tipo de filtro	Clase de filtro	N.º de bolsas	Brida	Dimensiones (mm)
GB : Filtro de bolsas Eco	G4	P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10	20, 25	592x592x500