

FILTRO DE SACOS ECO



Aplicações:

Pré-filtro para equipamentos de ventilação e AVAC
Muito eficaz com pó grosso

Características:

- O suporte central evita fugas (bypass) entre os sacos do filtro

Norma:	ISO 16890	Perda de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +50 Pa ou ΔP inicial x3, o que for menor
Classe do filtro:	ISO Coarse	Temp. máx. de funcionamento:	80°C
Meio filtrante:	Fibra sintética	Profundidade do caixilho:	20 - 25 mm
Caixilho:	Galvanizado		

FILTRO DE SACOS ECO

Modelo do Filtro	Classe do Filtro		Dimensões LxAxP (mm)	N.º de Sacos	Superfície filtrante (m²)	Caudal Nominal (m³/h)	Perda de Carga Inicial (Pa)
GB-G4-P3-25-287-592-360	G4	Coarse 55%	287x592x360	3	2,4	1700	50
GB-G4-P5-25-490-592-360	G4	Coarse 55%	490x592x360	5	4	2800	50
GB-G4-P6-25-592-592-360	G4	Coarse 55%	592x592x360	6	4,8	3400	50
GB-G4-P3-25-287-592-500	G4	Coarse 55%	287x592x500	3	3,5	1700	45
GB-G4-P5-25-490-592-500	G4	Coarse 55%	490x592x500	5	5,8	2800	45
GB-G4-P6-25-592-592-500	G4	Coarse 55%	592x592x500	6	7	3400	45
GB-G4-P3-25-287-592-600	G4	Coarse 55%	287x592x600	3	4	1700	40
GB-G4-P5-25-490-592-600	G4	Coarse 55%	490x592x600	5	6,7	2800	40
GB-G4-P6-25-592-592-600	G4	Coarse 55%	592x592x600	6	8	3400	40

"Outras dimensões disponíveis mediante pedido."

"Tolerância da pressão diferencial ($\pm 10\% + 5$ Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), o que for maior"

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO DE SACOS ECO

Tipo de Filtro	Classe do Filtro	N.º de Sacos	Flange	Dimensões (mm)
GB : Filtro de sacos Eco	G4	P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10	20, 25	592x592x500