

ECO CEP FİLTRE



Uygulamalar:

Havalandırma ekipmanı ve HVAC için ön filtre
Kaba tozda yüksek etkinlik

Öne çıkan özellikler:

- Orta destek, havanın filtre cepleri arasından filtrelenmeden geçmesini önler

Filtre standardı:	ISO16890	Önerilen son basınç kaybı EN13053:	İlk ΔP +50 Pa veya ilk $\Delta P \times 3$ düşük olan değer
Filtre sınıfı:	ISO Coarse	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre medyası:	Sentetik elyaf	Çerçeve derinliği:	20 - 25 mm
Çerçeve:	Galvanizli		

ECO CEP FİLTRE

Filtre modeli	Filtre sınıfı EN 779 (yürürlük dışı) ISO 16890		Boyutlar WxHxD (mm)	Cep sayısı	Filtrasyon alanı (m ²)	Nominal hava debisi (m ³ /h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
GB-G4-P3-25-287-592-360	G4	Coarse 55%	287x592x360	3	2,4	1700	50
GB-G4-P5-25-490-592-360	G4	Coarse 55%	490x592x360	5	4	2800	50
GB-G4-P6-25-592-592-360	G4	Coarse 55%	592x592x360	6	4,8	3400	50
GB-G4-P3-25-287-592-500	G4	Coarse 55%	287x592x500	3	3,5	1700	45
GB-G4-P5-25-490-592-500	G4	Coarse 55%	490x592x500	5	5,8	2800	45
GB-G4-P6-25-592-592-500	G4	Coarse 55%	592x592x500	6	7	3400	45
GB-G4-P3-25-287-592-600	G4	Coarse 55%	287x592x600	3	4	1700	40
GB-G4-P5-25-490-592-600	G4	Coarse 55%	490x592x600	5	6,7	2800	40
GB-G4-P6-25-592-592-600	G4	Coarse 55%	592x592x600	6	8	3400	40

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

"Basınç farkı toleransı: (±%10 + 5 Pa) veya (10 Pa + 5 Pa); büyük olan değer."

ECO CEP FİLTRE KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Cep sayısı	Flanş	Boyutlar (mm)
GB: Eco cep filtre	G4	P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10	20, 25	592x592x500