

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ФИЛЬТР V-COMPACT (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)



Применение:

Финишный фильтр для систем ОВиК или чистых помещений
Системы воздухозабора газовых турбин

Особенности:

- Испытан и классифицирован по EN 1822 / ISO 29463 для классов H13–H14
- Большая площадь фильтрации
- Низкое начальное сопротивление

Стандарт:	EN 1822 и ISO 29463	Макс. рабочая температура:	80 °C
Класс фильтра:	E10 - E11 - E12 - H13 - H14	Защитная сетка:	По запросу
Фильтрующий материал:	Стекловолокно	Уплотнитель:	По запросу
Рама:	Оцинкованная, нержавеющая сталь	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан
Рек. конечное сопротивление:	Начальное сопротивление ×2 (макс. 600 Па)	Сепараторы:	Термоклей

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ФИЛЬТР V-COMPACT (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь филтра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463				
HVG-E10-287-592-292-FW-W	E10	-	287x592x292	9	1700	200
HVG-E10-490-592-292-FW-W	E10	-	490x592x292	15,5	2800	200
HVG-E10-592-592-292-FW-W	E10	-	592x592x292	19	3400	200
HVG-E11-287-592-292-FW-W	E11	ISO 15 E	287x592x292	9	1700	190
HVG-E11-490-592-292-FW-W	E11	ISO 15 E	490x592x292	15,5	2800	190
HVG-E11-592-592-292-FW-W	E11	ISO 15 E	592x592x292	19	3400	190
HVG-E12-287-592-292-FW-W	E12	ISO 25 E	287x592x292	9	1250	270
HVG-E12-490-592-292-FW-W	E12	ISO 25 E	490x592x292	15,5	2000	270
HVG-E12-592-592-292-FW-W	E12	ISO 25 E	592x592x292	19	2500	270
HVG-H13-287-592-292-FC2-P	H13	ISO 35 H	287x592x292	9	1250	250
HVG-H13-490-592-292-FC2-P	H13	ISO 35 H	490x592x292	15,5	2000	250
HVG-H13-592-592-292-FC2-P	H13	ISO 35 H	592x592x292	19	2500	250
HVG-H14-287-592-292-FC2-P	H14	ISO 45 H	287x592x292	9	1100	250
HVG-H14-490-592-292-FC2-P	H14	ISO 45 H	490x592x292	15,5	1800	250
HVG-H14-592-592-292-FC2-P	H14	ISO 45 H	592x592x292	19	2200	250
«Допуск по перепаду давления ±10%»						

СТРУКТУРА КОДА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ФИЛЬТРА V-COMPACT (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)

Тип фильтра	Класс	Рама	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
HVG : Высоко-эффективный фильтр V-Compact (металлическая рама)	E10 E11 E12 H13 H14	G: оцинк. сталь SS: нерж. сталь	592x592x292	FW : нет FC2: на 2 гранях FC8: на 8 гранях	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон