

ФИЛЬТР V-COMPACT, МОДЕЛЬ ENERGY



Применение:

Улавливание мелких частиц

Фильтр второй или последней ступени в системах ОВиК

Предфильтр для HEPA-фильтров

Особенности:

- Сертификация Eurovent
- Большая площадь фильтрации
- Простая и лёгкая конструкция
- Высокая пылеёмкость
- Низкое начальное сопротивление

Стандарт:	ISO 16890	Макс. рабочая температура:	80 °C
Класс фильтра:	ISO ePM1- ISO ePM2,5 - ISO ePM10	Защитная сетка:	По запросу
Фильтрующий материал:	Стекловолокно	Уплотнитель:	По запросу
Рама:	Полистирол (PS)	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан
Рек. конечное ДР EN 13053:	Начальное ДР +100 Па или начальное ДР ×3 (меньшее из значений)	Сепараторы:	Термоклей



Модель фильтра	Класс фильтра EN 779 (отменён)	Класс фильтра ISO 16890	Площадь фильтра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Нач. сопр. при ном. расходе (Па)	Расч. расход (м³/ч)	Нач. сопр. при расч. расходе (Па)	Энерго- класс
FVE-M6-287-592-292-FW-W	M6	ePM10 75%	9	2125	100	1700	70	E
FVE-M6-490-592-292-FW-W	M6	ePM10 75%	14,5	3500	100	2700	70	E
FVE-M6-592-592-292-FW-W	M6	ePM10 75%	18	4250	100	3400	70	E
FVE-F7-287-592-292-FW-W	F7	ePM1 55%	9	2125	110	1700	80	D
FVE-F7-490-592-292-FW-W	F7	ePM1 55%	14,5	3500	110	2700	80	D
FVE-F7-592-592-292-FW-W	F7	ePM1 55%	18	4250	110	3400	80	D
FVE-F8-287-592-292-FW-W	F8	ePM1 75%	9	2125	130	1700	90	D
FVE-F8-490-592-292-FW-W	F8	ePM1 75%	14,5	3500	130	2700	90	D
FVE-F8-592-592-292-FW-W	F8	ePM1 75%	18	4250	130	3400	90	D
FVE-F9-287-592-292-FW-W	F9	ePM1 85%	9	2125	150	1700	100	B
FVE-F9-490-592-292-FW-W	F9	ePM1 85%	14,5	3500	150	2700	100	B
FVE-F9-592-592-292-FW-W	F9	ePM1 85%	18	4250	150	3400	100	B

«Другие размеры — по запросу».
«Допуск по перепаду давления: ($\pm 10\%$ + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»

СТРУКТУРА КОДА ФИЛЬТРА V-COMPACT, МОДЕЛЬ ENERGY

Тип фильтра	Класс	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
FVE : Фильтр V-Compact, модель Energy	M6 F7 F8 F9	592x592x292	FW : нет FC2: на 2 гранях FC8: на 8 гранях	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон

