

CADRE DE MONTAGE POUR FILTRES



Applications :

Cadres de montage pour filtres à air

Points forts :

- Remplacement des filtres simple et rapide
- Compatible avec un large choix de filtres à air
- Conception compacte et stable
- Maintien sûr par clips
- Construction robuste

Modèle de cadre	Dimensions du cadre LxHxP (mm)	Dimensions du filtre LxH (mm)	Profondeurs de filtre disponibles P (mm)
UFH-G-305-305-75	305x305x75	287x287	25 ; 48
UFH-G-305-610-75	305x610x75	287x592	25 ; 48
UFH-G-508-610-75	508x610x75	490x592	25 ; 48
UFH-G-610-610-75	610x610x75	592x592	25 ; 48
UFH-G-305-305-100	305x305x100	287x287	25 ; 48 ; 75 ; 25+48
UFH-G-305-610-100	305x610x100	287x592	25 ; 48 ; 75 ; 25+48
UFH-G-508-610-100	508x610x100	490x592	25 ; 48 ; 75 ; 25+48
UFH-G-610-610-100	610x610x100	592x592	25 ; 48 ; 75 ; 25+48
UFH-G-305-305-125	305x305x125	287x287	25 ; 48 ; 75 ; 96 ; 25+48 ; 25+75
UFH-G-305-610-125	305x610x125	287x592	25 ; 48 ; 75 ; 96 ; 25+48 ; 25+75
UFH-G-508-610-125	508x610x125	490x592	25 ; 48 ; 75 ; 96 ; 25+48 ; 25+75
UFH-G-610-610-125	610x610x125	592x592	25 ; 48 ; 75 ; 96 ; 25+48 ; 25+75

CODIFICATION DU CADRE DE MONTAGE POUR FILTRES

Type de produit	Matériau	Dimensions (mm)
UFH : Cadre de montage pour filtres	G : Galvanisé SS : Acier inoxydable 304 SS316 : Acier inoxydable 316 P : Thermolaqué	610x610x125