

СЕПАРАТОРНЫЙ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

(МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)



Применение:

Улавливание мелких частиц
Применение там, где необходимо
контролировать статическое электричество
(заземление — опция)
Высокотемпературные условия

Особенности:

- Заземление для отвода статического электричества (опция)
- Гофрированные алюминиевые сепараторы
- Прочная конструкция с металлической рамой

Стандарт:	ISO 16890	Макс. рабочая температура:	до 120 °C, 260 °C
Класс фильтра:	ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10	Уплотнитель:	Силикон, EPDM и пенополиуретан
Фильтрующий материал:	Стекловолокно	Фланец:	Нет, одинарный, двойной
Рама:	Оцинкованная, нержавеющая сталь	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан, стекловолокно
Рек. конечное ΔP EN 13053:	Начальное ΔP +100 Па или начальное ΔP ×3 (меньшее из значений)	Сепараторы:	Гофрированный алюминий

ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СЕПАРАТОРАМИ (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)

Модель фильтра	Класс фильтра EN 779 (отменён) ISO 16890		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Макс. длительная темпер. (°C)	Ном. расход (м³/ч)	Нач. сопр. (Па)
FCA-M6-G-W-T-W-305-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	305x610x292	8,5	120	1700	90
FCA-M6-G-W-T-W-610-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	610x610x292	17	120	3400	90
FCA-F7-G-W-T-W-305-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	305x610x292	8,5	120	1700	110
FCA-F7-G-W-T-W-610-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	610x610x292	17	120	3400	110
FCA-F8-G-W-T-W-305-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	305x610x292	8,5	120	1700	125
FCA-F8-G-W-T-W-610-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	610x610x292	17	120	3400	125
FCA-F9-G-W-T-W-305-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	305x610x292	8,5	120	1700	150
FCA-F9-G-W-T-W-610-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	610x610x292	17	120	3400	150
FCA-M6-G-W-HT-W-305-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	305x610x292	8,5	120	1700	90
FCA-M6-G-W-HT-W-610-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	610x610x292	17	120	3400	90
FCA-F7-G-W-HT-W-305-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	305x610x292	8,5	120	1700	110
FCA-F7-G-W-HT-W-610-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	610x610x292	17	120	3400	110
FCA-F8-G-W-HT-W-305-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	305x610x292	8,5	120	1700	125
FCA-F8-G-W-HT-W-610-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	610x610x292	17	120	3400	125
FCA-F9-G-W-HT-W-305-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	305x610x292	8,5	120	1700	150
FCA-F9-G-W-HT-W-610-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	610x610x292	17	120	3400	150

«Другие размеры — по запросу».
«Допуск по перепаду давления: (±10% + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»

СТРУКТУРА КОДА ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СЕПАРАТОРАМИ (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)

Тип фильтра	Класс	Рама	Фланец	Макс. темпер.	Кабель заземления	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
FCA: Фильтр тонкой очистки с алюм. сепараторами (металл. рама)	M6 F7 F8 F9	A: алюминий G: оцинк. сталь SS: нерж. сталь SS316: нерж. сталь 316	S: односторонний, 25 мм D: двусторонний, 25 мм W: нет	T: 120 °C HT: 260 °C	SG: есть W: нет	610x610x292	FW: нет FC: чистая сторона FD: грязная сторона FB: обе стороны	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: плоский EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон S: силикон SS: силикон с двух сторон