

СЕПАРАТОРНЫЙ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

(РАМА ИЗ МДФ)



Применение:

Улавливание мелких частиц

Особенности:

- Заземление для отвода статического электричества (опция)
- Гофрированные алюминиевые сепараторы
- Прочная конструкция

Стандарт:	ISO 16890	Макс. рабочая температура:	80 °C
Класс фильтра:	ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10	Уплотнитель:	Силикон, EPDM и пенополиуретан
Фильтрующий материал:	Стекловолокно	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан, стекловолокно
Рама:	МДФ	Сепараторы:	Гофрированный алюминий
Рек. конечное ΔP EN 13053:	Начальное ΔP +100 Па или начальное ΔP ×3 (меньшее из значений)		

ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СЕПАРАТОРАМИ (РАМА ИЗ МДФ)

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь филтра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 779 (отменён)	ISO 16890				
FCA-M6-M-W-305-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	305x610x292	8,5	1700	85
FCA-M6-M-W-610-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	610x610x292	17	3400	85
FCA-F7-M-W-305-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	305x610x292	8,5	1700	110
FCA-F7-M-W-610-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	610x610x292	17	3400	110
FCA-F8-M-W-305-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	305x610x292	8,5	1700	125
FCA-F8-M-W-610-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	610x610x292	17	3400	125
FCA-F9-M-W-305-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	305x610x292	8,5	1700	150
FCA-F9-M-W-610-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	610x610x292	17	3400	150
«Другие размеры — по запросу».						
«Допуск по перепаду давления: (±10% + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»						

СТРУКТУРА КОДА ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СЕПАРАТОРАМИ (РАМА ИЗ МДФ)

Тип фильтра	Класс	Рама	Кабель заземления	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
FCA : Фильтр тонкой очистки с алюминиевыми сепараторами (рама из МДФ)	M6 F7 F8 F9	M: МДФ	SC: есть W: нет	610x610x292	FW: нет FC: чистая сторона FD: грязная сторона FB: обе стороны	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: плоский EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон S: силикон SS: силикон с двух сторон