

ALÜMİNYUM AYIRICILI İNCE TOZ FİLTRESİ (MDF ÇERÇEVELİ)



Uygulamalar:
İnce parçacıkların tutulması

- Öne çıkan özellikler:**
- Statik elektrik için topraklama (opsiyonel)
 - Oluklu alüminyum pile ayırıcı
 - Sağlam yapı

Filtre standardı:	ISO 16890	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre sınıfı:	ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10	Conta:	Silikon, EPDM ve PU köpük
Filtre medyası:	Cam elyaf	Sızdırmazlık malzemesi:	İki bileşenli poliüretan, cam elyaf
Çerçeve:	MDF	Pile ayırıcılar:	Oluklu alüminyum
Önerilen son basınç kaybı EN13053:	İlk ΔP +100 Pa veya ilk ΔP x3 düşük olan değer		

ALÜMİNYUM AYIRICILI İNCE TOZ FİLTRESİ (MDF ÇERÇEVELİ)

Filtre modeli	Filtre sınıfı EN 779 (yürürlük dışı)	ISO 16890	Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m ²)	Nominal hava debisi (m ³ /h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
FCA-M6-M-W-305-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	305x610x292	8,5	1700	85
FCA-M6-M-W-610-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	610x610x292	17	3400	85
FCA-F7-M-W-305-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	305x610x292	8,5	1700	110
FCA-F7-M-W-610-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	610x610x292	17	3400	110
FCA-F8-M-W-305-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	305x610x292	8,5	1700	125
FCA-F8-M-W-610-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	610x610x292	17	3400	125
FCA-F9-M-W-305-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	305x610x292	8,5	1700	150
FCA-F9-M-W-610-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	610x610x292	17	3400	150

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

"Basınç farkı toleransı: (±%10 + 5 Pa) veya (10 Pa + 5 Pa); büyük olan değer."

ALÜMİNYUM AYIRICILI İNCE TOZ FİLTRESİ (MDF ÇERÇEVELİ) KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Çerçeve	Statik elektrik topraklama kablosu	Boyutlar (mm)	Koruyucu ızgara	Conta
FCA: Alüminyum ayırıcılı ince toz filtresi (MDF çerçevesi)	M6 F7 F8 F9	M: MDF	SG: Var W: Yok	610x610x292	FW: Yok FC: Temiz hava tarafında FD: Kirli hava tarafında FB: Her iki yüzde	W: Yok P: Kesintisiz PU köpük PP: Her iki yüzde PU köpük E: Düz EPDM EE: Her iki yüzde düz EPDM C: Kesintisiz gri EPDM CC: Her iki yüzde gri EPDM S: Silikon SS: Her iki yüzde silikon