

FILTERZELLE GLASFASER



Anwendungen:

Vorfilter für Lüftungsgeräte und RLT-Anlagen
Lackierkabinen

Merkmale:

- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Rückhaltung von Staub / Lack

Filternorm:	ISO 16890
-------------	-----------

Filterklasse:	ISO Coarse
---------------	------------

Filtermedium:	Glasfaser
---------------	-----------

Rahmen:	Karton
---------	--------

Empf. Enddruckdifferenz EN 13053:	Anfangs- ΔP +50 Pa oder Anfangs- ΔP x3 (niedrigerer Wert)
-----------------------------------	--

Max. Betriebstemperatur:	80°C
--------------------------	------

Filtermodell	Klasse EN 779 (zurückgez.)	ISO 16890	Medium	Maße BxHxT (mm)	Nenn- volumen- strom (m³/h)	Anfangs- druckdifferenz (Pa)
GC-G3-C-287-592-48	G3	Coarse 45%	Glasfaser	287x592x48	1700	55
GC-G3-C-592-592-48	G3	Coarse 45%	Glasfaser	592x592x48	3400	55
GC-G4-C-287-592-96	G4	Coarse 55%	Glasfaser	287x592x96	1700	70
GC-G4-C-592-592-96	G4	Coarse 55%	Glasfaser	592x592x96	3400	70
„Toleranz der Druckdifferenz (±10 % + 5 Pa) oder (10 Pa + 5 Pa), der größere Wert gilt“						

TYPENSCHLÜSSEL FILTERZELLE GLASFASER

Filtertyp	Filter- klasse	Rahmen	Maße (mm)
GC : Filterzelle Glasfaser	G3 G4	C: Karton	592x592x48

Filterzelle Glasfaser

