

FILTRO DE PANEL DE FIBRA DE VIDRIO



Aplicaciones:

Prefiltro para equipos de ventilación y climatización
Cabinas de pintura

Características:

- Alta capacidad de retención de polvo
- Retención de polvo / pintura

Norma:	ISO 16890	Marco:	Cartón
Clase de filtro:	ISO Coarse	Pérdida de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +50 Pa o ΔP inicial x3, el que sea menor
Medio filtrante:	Fibra de vidrio	Temp. máx. de funcionamiento:	80°C

Modelo de filtro	Clase de filtro EN 779 (anulada)	ISO 16890	Material filtrante	Dimensiones An x Al x P (mm)	Caudal nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
GC-G3-C-287-592-48	G3	Coarse 45%	Fibra de vidrio	287x592x48	1700	55
GC-G3-C-592-592-48	G3	Coarse 45%	Fibra de vidrio	592x592x48	3400	55
GC-G4-C-287-592-96	G4	Coarse 55%	Fibra de vidrio	287x592x96	1700	70
GC-G4-C-592-592-96	G4	Coarse 55%	Fibra de vidrio	592x592x96	3400	70
«Tolerancia de la presión diferencial ($\pm 10\%$ + 5 Pa) o (10 Pa + 5 Pa), la que sea mayor»						

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO DE PANEL DE FIBRA DE VIDRIO

Tipo de filtro	Clase de filtro	Marco	Dimensiones (mm)
GC : Filtro de panel de fibra de vidrio	G3 G4	C: Cartón	592x592x48

