

FILTRE PANNEAU EN FIBRE DE VERRE



Applications :

Préfiltre pour équipements de ventilation et CVC
Cabines de peinture

Points forts :

- Grande capacité de rétention de poussière
- Arrêt poussière / peinture

Norme :

ISO 16890

Classe de filtre :

ISO Coarse

Média :

Fibre de verre

Cadre :

Carton

Perte de charge finale rec. EN 13053 :

ΔP initiale +50 Pa ou
 ΔP initiale x3, la plus faible des deux

Temp. max. de fonctionnement :

80°C

Modèle de filtre	Classe de filtre EN 779 (annulée)	Classe de filtre ISO 16890	Matériau du média	Dimensions LxHxP (mm)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
GC-G3-C-287-592-48	G3	Coarse 45%	Fibre de verre	287x592x48	1700	55
GC-G3-C-592-592-48	G3	Coarse 45%	Fibre de verre	592x592x48	3400	55
GC-G4-C-287-592-96	G4	Coarse 55%	Fibre de verre	287x592x96	1700	70
GC-G4-C-592-592-96	G4	Coarse 55%	Fibre de verre	592x592x96	3400	70
« Tolérance de pression différentielle : (±10 % + 5 Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), la plus élevée des deux »						

CODIFICATION DU FILTRE PANNEAU EN FIBRE DE VERRE

Type de filtre	Classe de filtre	Cadre	Dimensions (mm)
GC : Filtre panneau en fibre de verre	G3 G4	C : Carton	592x592x48

