

FILTRO DE PAINEL EM FIBRA DE VIDRO



Aplicações:

Pré-filtro para equipamentos de ventilação e AVAC
Cabinas de pintura

Características:

- Elevada capacidade de retenção de pó
- Retenção de pó / tinta

Norma:	ISO 16890	Caixilho:	Cartão
Classe do filtro:	ISO Coarse	Perda de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +50 Pa ou ΔP inicial x3, o que for menor
Meio filtrante:	Fibra de vidro	Temp. máx. de funcionamento:	80°C

Modelo do Filtro	Classe do Filtro EN 779 (anulada)	ISO 16890	Material do meio filtrante	Dimensões LxAxP (mm)	Caudal Nominal (m³/h)	Perda de Carga Inicial (Pa)
GC-G3-C-287-592-48	G3	Coarse 45%	Fibra de vidro	287x592x48	1700	55
GC-G3-C-592-592-48	G3	Coarse 45%	Fibra de vidro	592x592x48	3400	55
GC-G4-C-287-592-96	G4	Coarse 55%	Fibra de vidro	287x592x96	1700	70
GC-G4-C-592-592-96	G4	Coarse 55%	Fibra de vidro	592x592x96	3400	70
"Tolerância da pressão diferencial (±10% + 5 Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), o que for maior"						

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO DE PAINEL DE FIBRA DE VIDRO			
Tipo de Filtro	Classe do Filtro	Caixilho	Dimensões (mm)
GC : Filtro de painel em fibra de vidro	G3 G4	C: Cartão	592x592x48

