

ПАНЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



Применение:

Предфильтр для вентиляционного оборудования и систем ОВиК
Окрасочные камеры

Особенности:

- Высокая пылеемкость
- Задерживает пыль / краску

Стандарт:	ISO 16890	Рама:	Картон
Класс фильтра:	ISO Coarse	Рек. конечное ΔP EN 13053:	Начальное ΔP +50 Па или начальное $\Delta P \times 3$ (меньшее из значений)
Фильтрующий материал:	Стекловолокно	Макс. рабочая температура:	80 °C

Модель фильтра	Класс фильтра EN 779 (отменён)	Класс фильтра ISO 16890	Фильтрующий материал	Размеры Ш×В×Г (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
GC-G3-C-287-592-48	G3	Coarse 45%	Стекловолокно	287x592x48	1700	55
GC-G3-C-592-592-48	G3	Coarse 45%	Стекловолокно	592x592x48	3400	55
GC-G4-C-287-592-96	G4	Coarse 55%	Стекловолокно	287x592x96	1700	70
GC-G4-C-592-592-96	G4	Coarse 55%	Стекловолокно	592x592x96	3400	70
«Допуск по перепаду давления: (±10% + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»						

СТРУКТУРА КОДА ПАНЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

Тип фильтра	Класс	Рама	Размеры (мм)
GC : Панельный фильтр из стекловолокна	G3 G4	C: картон	592x592x48

