

CAM ELYAF PANEL FİLTRE



Uygulamalar:

Havalandırma ekipmanı ve HVAC için ön filtre
Boya kabinleri

Öne çıkan özellikler:

- Yüksek toz tutma kapasitesi
- Toz / boya tutucu

Filtre standardı:	ISO 16890	Çerçeve:	Karton
Filtre sınıfı:	ISO Coarse	Önerilen son basınç kaybı EN13053:	İlk ΔP +50 Pa veya ilk ΔP x3 düşük olan değer
Filtre medyası:	Cam elyaf	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C

CAM ELYAF PANEL FİLTRE

Filtre modeli	Filtre sınıfı EN 779 (yürürlük dışı)	ISO 16890	Filtre malzemesi	Boyutlar WxHxD (mm)	Nominal hava debisi (m³/h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
GC-G3-C-287-592-48	G3	Coarse 45%	Cam elyaf	287x592x48	1700	55
GC-G3-C-592-592-48	G3	Coarse 45%	Cam elyaf	592x592x48	3400	55
GC-G4-C-287-592-96	G4	Coarse 55%	Cam elyaf	287x592x96	1700	70
GC-G4-C-592-592-96	G4	Coarse 55%	Cam elyaf	592x592x96	3400	70
"Basınç farkı toleransı: (±%10 + 5 Pa) veya (10 Pa + 5 Pa); büyük olan değer."						

CAM ELYAF PANEL FİLTRE KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Çerçeve	Boyutlar (mm)
GC: Cam elyaf Panel filtre	G3 G4	C: Karton	592x592x48

Cam elyaf panel filtre

