

HEPA-ZYLINDERFILTER



Anwendungen:

Pharma- und Biotechnologieindustrie
Life Sciences

Merkmale:

- Kompakte Bauweise
- Geeignet für beengte Platzverhältnisse
- Individuelle Abdeckung auf Anfrage
- Flexibel: beliebige Maße

Filternorm:	EN 1822 und ISO 29463	Empf. Enddruckdifferenz:	Anfangsdruckdifferenz x2, (max. 600 Pa)
Filterklasse:	H13 - H14	Max. Betriebstemperatur:	80°C
Filtermedium:	Glasfaser	Innendurchmesser:	80 - 108 - 110 mm
Rahmen:	Verzinkter Stahl	Außendurchmesser:	150 - 175 - 230 mm

TYPENSCHLÜSSEL HEPA-ZYLINDERFILTER

Filtertyp	Filter- klasse	Innen- durchmesser	Außen- durchmesser	Länge (mm)	Griffschutz	Dichtung
HCY : HEPA- Zylinderfilter	H13 H14	80 mm 108 mm 110 mm	150 mm 175 mm 230 mm	Auf Anfrage	FW: Ohne FC: Griffschutz innen FB: Griffschutz beidseitig	W: Ohne P: PU-Schaum endlos PP: PU-Schaum beidseitig EE: EPDM flach EE: EPDM flach beidseitig

Beliebige Innen- und Außendurchmesser sowie Längen auf Anfrage.

NOTIZEN

[illegible]