

# FILTRO HEPA CILÍNDRICO



## Aplicaciones:

Industrias farmacéutica y biotecnológica  
Ciencias de la vida

## Características:

- Construcción compacta
- Adecuado para espacios reducidos
- Diseño de tapa personalizable bajo pedido
- Flexibilidad: cualquier dimensión

|                  |                     |                               |                                              |
|------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Norma:           | EN 1822 e ISO 29463 | Pérdida de carga final rec.:  | Pérdida de carga inicial x2<br>(máx. 600 Pa) |
| Clase de filtro: | H13 - H14           | Temp. máx. de funcionamiento: | 80°C                                         |
| Medio filtrante: | Fibra de vidrio     | Diámetro interior:            | 80 - 108 - 110 mm                            |
| Marco:           | Acero galvanizado   | Diámetro exterior:            | 150 - 175 - 230 mm                           |

## CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO HEPA CILÍNDRICO

| Tipo de filtro               | Clase de filtro | Diámetro interior         | Diámetro exterior          | Longitud (mm)          | Rejilla de protección                                                                                | Junta                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HCY : Filtro HEPA cilíndrico | H13<br>H14      | 80 mm<br>108 mm<br>110 mm | 150 mm<br>175 mm<br>230 mm | Disponible bajo pedido | FW: Sin<br>FC: Rejilla de protección en el lado interior<br>FB: Rejilla de protección en ambos lados | W: Sin<br>P: Espuma de PU continua<br>PP: Espuma de PU en ambas caras<br>E: EPDM plano<br>EE: EPDM plano en ambas caras |

«Cualquier diámetro interior o exterior y cualquier longitud disponibles bajo pedido.»

## NOTAS

[illegible]