

FILTRE HEPA CYLINDRIQUE



Applications :

Industries pharmaceutique et biotechnologique
Sciences de la vie

Points forts :

- Construction compacte
- Adapté aux espaces restreints
- Couvercle personnalisable sur demande
- Flexibilité : toutes dimensions

Norme :	EN 1822 et ISO 29463	Perte de charge finale rec. :	Perte de charge initiale x2, (max. 600 Pa)
Classe de filtre :	H13 - H14	Temp. max. de fonctionnement :	80°C
Média :	Fibre de verre	Diamètre intérieur :	80 - 108 - 110 mm
Cadre :	Acier galvanisé	Diamètre extérieur :	150 - 175 - 230 mm

CODIFICATION DU FILTRE HEPA CYLINDRIQUE

Type de filtre	Classe de filtre	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur (mm)	Grille de protection	Joint
HCY : Filtre HEPA cylindrique	H13 H14	80 mm 108 mm 110 mm	150 mm 175 mm 230 mm	Disponible sur demande	FW : Sans FC : Grille de protection côté intérieur FB : Grille de protection des deux côtés	W : Sans P : Mousse PU continue PP : Mousse PU double face E : EPDM plat EE : EPDM plat double face

« Tous diamètres intérieurs et extérieurs et toutes longueurs disponibles sur demande. »

NOTES

NOTES