

FILTRO HEPA CILÍNDRICO



Aplicações:

Indústrias farmacêutica e de biotecnologia
Ciências da vida

Características:

- Construção compacta
- Adequado para espaços reduzidos
- Tampa personalizável mediante pedido
- Flexibilidade: quaisquer dimensões

Norma:	EN 1822 e ISO 29463	Perda de carga final rec.:	Perda de carga inicial x2, (máx. 600 Pa)
Classe do filtro:	H13 - H14	Temp. máx. de funcionamento:	80°C
Meio filtrante:	Fibra de vidro	Diâmetro interior:	80 - 108 - 110 mm
Caixilho:	Aço galvanizado	Diâmetro exterior:	150 - 175 - 230 mm

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO HEPA CILÍNDRICO

Tipo de Filtro	Classe	Diâmetro Interior	Diâmetro Exterior	Comprimento (mm)	Grelha de Proteção	Junta
HCY : Filtro HEPA Cilíndrico	H13 H14	80 mm 108 mm 110 mm	150 mm 175 mm 230 mm	Disponível mediante pedido	FW: Sem FC: Grelha no lado interior FB: Grelha nos dois lados	W: Sem P: Espuma de PU contínua PP: Espuma de PU dupla face E: EPDM plano EE: EPDM plano dupla face

"Diâmetro interior, diâmetro exterior e comprimento à medida, mediante pedido."

NOTAS

[illegible]