

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ НЕРА-ФИЛЬТР



Применение:

Фармацевтическая промышленность и биотехнологии
Науки о жизни

Особенности:

- Компактная конструкция
- Подходит для ограниченного пространства
- Индивидуальное исполнение крышки по запросу
- Гибкость: любые размеры

Стандарт:	EN 1822 и ISO 29463	Рек. конечное сопротивление:	Начальное сопротивление ×2 (макс. 600 Па)
Класс фильтра:	H13 - H14	Макс. рабочая температура:	80 °C
Фильтрующий материал:	Стекловолокно	Внутренний диаметр:	80 - 108 - 110мм
Рама:	Оцинкованная сталь	Наружный диаметр:	150 - 175 - 230 мм



СТРУКТУРА КОДА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО НЕРА-ФИЛЬТРА

Тип фильтра	Класс	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Длина (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
НСУ : Цилин- дрический НЕРА-фильтр	H13 H14	80 мм 108 мм 110 мм	150 мм 175 мм 230 мм	По запросу	FW: нет FC: защитная сетка с внутренней стороны FB: защитная сетка с двух сторон	W: нет Р: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон Е: плоский EPDM ЕЕ: плоский EPDM с двух сторон

«Любые значения внутреннего и наружного диаметра и длины — по запросу».

ЗАМЕТКИ

[illegible]