

SİLİNDİRİK HEPA FİLTRE



Uygulamalar:

İlaç ve biyoteknoloji endüstrileri
Yaşam bilimleri

Öne çıkan özellikler:

- Kompakt yapı
- Dar alanlara uygun
- Talebe göre uyarlanabilen kapak tasarımı
- Her ölçüde üretim esnekliği

Filtre standardı:	EN 1822 ve ISO 29463	Önerilen son basınç kaybı:	Başlangıç basınç kaybı x 2, (en fazla 600 Pa)
Filtre sınıfı:	H13 - H14	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre medyası:	Cam elyaf	İç çap:	80 - 108 - 110 mm
Çerçeve:	Galvanizli çelik	Dış çap:	150 - 175 - 230 mm

SİLİNDİRİK HEPA FİLTRE KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	İç çap	Dış çap	Uzunluk (mm)	Koruyucu ızgara	Conta
HCY: Silindirik HEPA filtre	H13 H14	80 mm 108 mm 110 mm	150 mm 175 mm 230 mm	Talep üzerine sunulur	FW: Yok FC: İç tarafta koruyucu ızgara FB: Her iki tarafta koruyucu ızgara	W: Yok P: Kesintisiz PU köpük PP: Her iki tarafta PU köpük E: Düz EPDM EE: Her iki tarafta düz EPDM

"Talep edilen iç çap, dış çap ve uzunluk ölçülerinde üretilebilir."

NOTLAR

NOTES