

FILTRO HEPA CON SEPARADORES DE ALUMINIO

(MARCO DE MDF)



Aplicaciones:

Filtro final para UTA higiénicas

Características:

- Desechable
- Cable de puesta a tierra para electricidad estática disponible bajo pedido
- Ensayado y clasificado según EN 1822 - ISO 29463 para H13 - H14
- Separadores de aluminio ondulado
- Ensayo individual de fugas (H13+)

Clase de filtro:	E10 - E11 - E12 - H13 - H14	Brida:	Sin
Medio filtrante:	Fibra de vidrio de alta calidad	Sellador:	Poliuretano bicomponente
Marco:	MDF	Separador:	Aluminio ondulado
Pérdida de carga final rec.:	Pérdida de carga inicial x2 (máx. 600 Pa)	Junta:	EPDM y espuma de PU
Temp. máx. de funcionamiento:	80°C		

FILTRO HEPA CON SEPARADORES DE ALUMINIO (MARCO DE MDF)

Modelo de filtro	Clase de filtro		Dimensiones An x Al x P (mm)	Superficie filtrante (m²)	Caudal nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
	EN 1822	ISO 29463				
HCA-E10-M-W-305-610-292-FW-E	E10	-	305x610x292	8,5	1700	170
HCA-E10-M-W-610-610-292-FW-E	E10	-	610x610x292	17	3400	170
HCA-E11-M-W-305-610-292-FW-E	E11	ISO 15 E	305x610x292	8,5	1700	190
HCA-E11-M-W-610-610-292-FW-E	E11	ISO 15 E	610x610x292	17	3400	190
HCA-E12-M-W-305-610-292-FW-E	E12	ISO 25 E	305x610x292	8,5	1500	270
HCA-E12-M-W-610-610-292-FW-E	E12	ISO 25 E	610x610x292	17	3000	270
HCA-H13-M-W-305-610-292-FW-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	11	1250	250
HCA-H13-M-W-610-610-292-FW-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	22	2500	250
HCA-H14-M-W-305-610-292-FW-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	11	1100	250
HCA-H14-M-W-610-610-292-FW-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	22	2200	250
«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»						
«Tolerancia de la presión diferencial ±10 %»						

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO HEPA CON SEPARADORES DE ALUMINIO (MARCO DE MDF)

Tipo de filtro	Clase de filtro	Marco	Cable de puesta a tierra	Dimensiones (mm)	Rejilla de protección	Junta
HCA : Filtro HEPA con separadores de aluminio (marco de MDF)	E10 E11 E12 H13 H14	M: MDF	SG: Con W: Sin	610x610x292	FW: Sin FC: En el lado limpio FD: En el lado sucio FB: En ambos lados	W: Sin P: Espuma de PU continua PP: Espuma de PU en ambas caras E: EPDM plano EE: EPDM plano en ambas caras C: EPDM gris continuo CC: EPDM gris en ambas caras