

FILTRE HEPA À SÉPARATEURS ALUMINIUM (CADRE MDF)



Applications :

Filtre final pour CTA hygiéniques

Points forts :

- Jetable
- Câble de mise à la terre (électricité statique) disponible sur demande
- Testé et classé selon EN 1822 - ISO 29463 pour H13 - H14
- Séparateurs en aluminium ondulé
- Essai individuel d'étanchéité (H13+)

Classe de filtre :	E10 - E11 - E12 - H13 - H14	Bride :	Sans
Média :	Fibre de verre de haute qualité	Mastic d'étanchéité :	Polyuréthane bicomposant
Cadre :	MDF	Séparateur :	Aluminium ondulé
Perte de charge finale rec. :	Perte de charge initiale x2, (max. 600 Pa)	Joint :	EPDM et mousse PU
Temp. max. de fonctionnement :	80°C		

FILTRE HEPA À SÉPARATEURS ALUMINIUM (CADRE MDF)

Modèle de filtre	Classe de filtre		Dimensions LxHxP (mm)	Surface filtrante (m²)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
	EN 1822	ISO 29463				
HCA-E10-M-W-305-610-292-FW-E	E10	-	305x610x292	8,5	1700	170
HCA-E10-M-W-610-610-292-FW-E	E10	-	610x610x292	17	3400	170
HCA-E11-M-W-305-610-292-FW-E	E11	ISO 15 E	305x610x292	8,5	1700	190
HCA-E11-M-W-610-610-292-FW-E	E11	ISO 15 E	610x610x292	17	3400	190
HCA-E12-M-W-305-610-292-FW-E	E12	ISO 25 E	305x610x292	8,5	1500	270
HCA-E12-M-W-610-610-292-FW-E	E12	ISO 25 E	610x610x292	17	3000	270
HCA-H13-M-W-305-610-292-FW-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	11	1250	250
HCA-H13-M-W-610-610-292-FW-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	22	2500	250
HCA-H14-M-W-305-610-292-FW-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	11	1100	250
HCA-H14-M-W-610-610-292-FW-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	22	2200	250
« Autres dimensions disponibles sur demande. »						
« Tolérance de pression différentielle ±10 % »						

CODIFICATION DU FILTRE HEPA À SÉPARATEURS ALUMINIUM (CADRE MDF)

Type de filtre	Classe de filtre	Cadre	Mise à la terre	Dimensions (mm)	Grille de protection	Joint
HCA : Filtre HEPA à séparateurs aluminium (cadre MDF)	E10 E11 E12 H13 H14	M: MDF	SG : Avec W : Sans	610x610x292	FW : Sans FC : Côté aval FD : Côté amont FB : Deux côtés	W : Sans P : Mousse PU continue PP : Mousse PU double face E : EPDM plat EE : EPDM plat double face C : EPDM gris continu CC : EPDM gris double face