

НЕРА-ФИЛЬТР С АЛЮМИНИЕВЫМИ СЕПАРАТОРАМИ

(РАМА ИЗ МДФ)



Применение:

Финишный фильтр для гигиенических приточных установок

Особенности:

- Одноразовый
- Кабель заземления для отвода статического электричества — по запросу
- Испытан и классифицирован по EN 1822 / ISO 29463 для классов H13–H14
- Гофрированные алюминиевые сепараторы
- Индивидуальное испытание на утечки (H13+)

Класс фильтра:	E10 - E11 - E12 - H13 - H14	Фланец:	Нет
Фильтрующий материал:	Высококачественное стекловолокно	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан
Рама:	МДФ	Сепаратор:	Гофрированный алюминий
Рек. конечное сопротивление:	Начальное сопротивление ×2 (макс. 600 Па)	Уплотнитель:	EPDM и пенополиуретан
Макс. рабочая температура:	80 °C		



НЕРА-ФИЛЬТР С АЛЮМИНИЕВЫМИ СЕПАРАТОРАМИ (РАМА ИЗ МДФ)

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь филътра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463				
HCA-E10-M-W-305-610-292-FW-E	E10	-	305x610x292	8,5	1700	170
HCA-E10-M-W-610-610-292-FW-E	E10	-	610x610x292	17	3400	170
HCA-E11-M-W-305-610-292-FW-E	E11	ISO 15 E	305x610x292	8,5	1700	190
HCA-E11-M-W-610-610-292-FW-E	E11	ISO 15 E	610x610x292	17	3400	190
HCA-E12-M-W-305-610-292-FW-E	E12	ISO 25 E	305x610x292	8,5	1500	270
HCA-E12-M-W-610-610-292-FW-E	E12	ISO 25 E	610x610x292	17	3000	270
HCA-H13-M-W-305-610-292-FW-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	11	1250	250
HCA-H13-M-W-610-610-292-FW-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	22	2500	250
HCA-H14-M-W-305-610-292-FW-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	11	1100	250
HCA-H14-M-W-610-610-292-FW-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	22	2200	250
«Другие размеры — по запросу». «Допуск по перепаду давления ±10%»						

СТРУКТУРА КОДА НЕРА-ФИЛЬТРА С АЛЮМИНИЕВЫМИ СЕПАРАТОРАМИ (РАМА ИЗ МДФ)

Тип фильтра	Класс	Рама	Кабель заземления	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
HCA : НЕРА-фильтр с алюминиевыми сепараторами (рама из МДФ)	E10 E11 E12 H13 H14	M: МДФ	SG: есть W: нет	610x610x292	FW: нет FC: чистая сторона FD: грязная сторона FB: обе стороны	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: плоский EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон