

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР С ОДНИМ ПАКЕТОМ СКЛАДОК (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)



Применение:

Приточные и вытяжные системы ОВиК с большим расходом воздуха

Особенности:

- Расход воздуха до 4 000 м³/ч для 610x610x292 мм
- Большая площадь фильтрации
- Высокая пылеемкость
- Низкое начальное сопротивление

Стандарт:	ISO 16890	Макс. рабочая температура:	80 °C
Класс фильтра:	ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10	Уплотнитель:	EPDM, плоский бесшовный EPDM и пенополиуретан
Фильтрующий материал:	Стекловолокно	Герметик:	Полиуретан
Рама:	Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий	Сепараторы:	Термоклей
Рек. конечное ΔP EN 13053:	Начальное ΔP +100 Па или начальное ΔP ×3 (меньшее из значений)		



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР С ОДНИМ
ПАКЕТОМ СКЛАДОК
(МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА/G34)**

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь филтра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 779 (отменён)	ISO 16890				
FHS-M6-G-34-305-305-292-FW-W	M6	ePM10 75%	305x305x292	4	850	60
FHS-M6-G-34-305-610-292-FW-W	M6	ePM10 75%	305x610x292	8	1700	60
FHS-M6-G-34-610-610-292-FW-W	M6	ePM10 75%	610x610x292	16	3400	60
FHS-F7-G-34-305-305-292-FW-W	F7	ePM1 55%	305x305x292	4	850	80
FHS-F7-G-34-305-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	305x610x292	8	1700	80
FHS-F7-G-34-610-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	610x610x292	16	3400	80
FHS-F8-G-34-305-305-292-FW-W	F8	ePM1 70%	305x305x292	4	850	100
FHS-F8-G-34-305-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	305x610x292	8	1700	100
FHS-F8-G-34-610-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	610x610x292	16	3400	100
FHS-F9-G-34-305-305-292-FW-W	F9	ePM1 80%	305x305x292	4	850	130
FHS-F9-G-34-305-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	305x610x292	8	1700	130
FHS-F9-G-34-610-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	610x610x292	16	3400	130

«Другие размеры — по запросу».

«Допуск по перепаду давления: (±10% + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»

СТРУКТУРА КОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА С ОДНИМ ПАКЕТОМ СКЛАДОК (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)

Тип фильтра	Класс	Рама	Ёмкость	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
FHS: Производительный фильтр с одним пакетом складок (металлическая рама)	M6 F7 F8 F9	G: оцинк. сталь A: алюминий SS: нерж. сталь	34: 3400 м³/ч 40: 4000 м³/ч	610x610x292	FW: нет FC: чистая сторона FD: грязная сторона FB: обе стороны	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР С ОДНИМ
ПАКЕТОМ СКЛАДОК
(МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА/G40)**

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь филътра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 779 (отменён)	ISO 16890				
FHS-M6-G-40-305-305-292-FW-W	M6	ePM10 75%	305x305x292	6	1000	60
FHS-M6-G-40-305-610-292-FW-W	M6	ePM10 75%	305x610x292	12	2000	60
FHS-M6-G-40-610-610-292-FW-W	M6	ePM10 75%	610x610x292	24	4000	60
FHS-F7-G-40-305-305-292-FW-W	F7	ePM1 55%	305x305x292	6	1000	80
FHS-F7-G-40-305-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	305x610x292	12	2000	80
FHS-F7-G-40-610-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	610x610x292	24	4000	80
FHS-F8-G-40-305-305-292-FW-W	F8	ePM1 70%	305x305x292	6	1000	100
FHS-F8-G-40-305-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	305x610x292	12	2000	100
FHS-F8-G-40-610-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	610x610x292	24	4000	100
FHS-F9-G-40-305-305-292-FW-W	F9	ePM1 80%	305x305x292	6	1000	130
FHS-F9-G-40-305-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	305x610x292	12	2000	130
FHS-F9-G-40-610-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	610x610x292	24	4000	130
«Другие размеры — по запросу».						
«Допуск по перепаду давления: (±10% + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»						