

FILTRE FIN HAUTE CAPACITÉ MULTIDIÈDRE (CADRE MÉTALLIQUE)



Applications :

Soufflage et extraction en CVC à débits d'air élevés

Points forts :

- Débit jusqu'à 5 000 m³/h pour 610x610x292 mm
- Grande surface filtrante
- Grande capacité de rétention de poussière
- Faible perte de charge initiale

Norme :	ISO 16890	Temp. max. de fonctionnement :	80°C
Classe de filtre :	ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10	Joint :	EPDM, EPDM plat continu et mousse PU
Média :	Fibre de verre	Conception :	Modules en V
Cadre :	Galvanisé, acier inoxydable, aluminium	Mastic d'étanchéité :	Polyuréthane bicomposant
Perte de charge finale rec. EN 13053 :	ΔP initiale +100 Pa ou ΔP initiale x3, la plus faible des deux	Séparateurs :	Thermofusible



FILTRE FIN HAUTE CAPACITÉ MULTIDIÈDRE (CADRE MÉTALLIQUE)

Modèle de filtre	Classe de filtre EN 779 (annulée)	ISO 16890	Dimensions LxHxP (mm)	Surface filtrante (m²)	Type de plissage	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
FHV-M6-G-50-287-592-292-W	M6	ePM10 65%	287x592x292	15	Modules en V	2350	70
FHV-M6-G-50-592-592-292-W	M6	ePM10 65%	592x592x292	30	Modules en V	4700	70
FHV-M6-G-50-305-305-292-W	M6	ePM10 65%	305x305x292	8	Modules en V	1250	70
FHV-M6-G-50-305-610-292-W	M6	ePM10 65%	305x610x292	16	Modules en V	2500	70
FHV-M6-G-50-610-610-292-W	M6	ePM10 65%	610x610x292	32	Modules en V	5000	70
FHV-F7-G-50-287-592-292-W	F7	ePM1 55%	287x592x292	15	Modules en V	2350	80
FHV-F7-G-50-592-592-292-W	F7	ePM1 55%	592x592x292	30	Modules en V	4700	80
FHV-F7-G-50-305-305-292-W	F7	ePM1 55%	305x305x292	8	Modules en V	1250	80
FHV-F7-G-50-305-610-292-W	F7	ePM1 55%	305x610x292	16	Modules en V	2500	80
FHV-F7-G-50-610-610-292-W	F7	ePM1 55%	610x610x292	32	Modules en V	5000	80
FHV-F8-G-50-287-592-292-W	F8	ePM1 70%	287x592x292	15	Modules en V	2350	90
FHV-F8-G-50-592-592-292-W	F8	ePM1 70%	592x592x292	30	Modules en V	4700	90
FHV-F8-G-50-305-305-292-W	F8	ePM1 70%	305x305x292	8	Modules en V	1250	90
FHV-F8-G-50-305-610-292-W	F8	ePM1 70%	305x610x292	16	Modules en V	2500	90
FHV-F8-G-50-610-610-292-W	F8	ePM1 70%	610x610x292	32	Modules en V	5000	90
FHV-F9-G-50-287-592-292-W	F9	ePM1 80%	287x592x292	15	Modules en V	2350	110
FHV-F9-G-50-592-592-292-W	F9	ePM1 80%	592x592x292	30	Modules en V	4700	110
FHV-F9-G-50-305-305-292-W	F9	ePM1 80%	305x305x292	8	Modules en V	1250	110
FHV-F9-G-50-305-610-292-W	F9	ePM1 80%	305x610x292	16	Modules en V	2500	110
FHV-F9-G-50-610-610-292-W	F9	ePM1 80%	610x610x292	32	Modules en V	5000	110

« Autres dimensions disponibles sur demande. »

« Tolérance de pression différentielle : ($\pm 10\%$ + 5 Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), la plus élevée des deux »

CODIFICATION DU FILTRE FIN HAUTE CAPACITÉ MULTIDIÈDRE (CADRE MÉTALLIQUE)

Type de filtre	Classe de filtre	Cadre	Capacité	Dimensions (mm)	Joint
FHV : Filtre fin haute capacité multidirectionnel (cadre métallique)	M6 F7 F8 F9	A : Aluminium G : Métal galvanisé S : Acier inoxydable 304	50: 5000 m³/h	610x610x292	W : Sans P : Mousse PU continue PP : Mousse PU double face E : EPDM plat EE : EPDM plat double face C : EPDM gris continu CC : EPDM gris double face S : Silicone SS : Silicone double face