

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ V-ОБРАЗНЫЙ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)



Применение:

Приточные и вытяжные системы ОВиК с большим расходом воздуха

Особенности:

- Расход воздуха до 5 000 м³/ч для 610x610x292 мм
- Большая площадь фильтрации
- Высокая пылеемкость
- Низкое начальное сопротивление

Стандарт:	ISO 16890	Макс. рабочая температура:	80 °C
Класс фильтра:	ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10	Уплотнитель:	EPDM, плоский бесшовный EPDM и пенополиуретан
Фильтрующий материал:	Стекловолокно	Конструкция:	V-образная
Рама:	Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан
Рек. конечное ДР EN 13053:	Начальное ДР +100 Па или начальное ДР ×3 (меньшее из значений)	Сепараторы:	Термоклей



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ V-ОБРАЗНЫЙ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Конструкция складок	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
EN 779 (отменён)	ISO 16890						
FHV-M6-G-50-287-592-292-W	M6	ePM10 65%	287x592x292	15	V-образная	2350	70
FHV-M6-G-50-592-592-292-W	M6	ePM10 65%	592x592x292	30	V-образная	4700	70
FHV-M6-G-50-305-305-292-W	M6	ePM10 65%	305x305x292	8	V-образная	1250	70
FHV-M6-G-50-305-610-292-W	M6	ePM10 65%	305x610x292	16	V-образная	2500	70
FHV-M6-G-50-610-610-292-W	M6	ePM10 65%	610x610x292	32	V-образная	5000	70
FHV-F7-G-50-287-592-292-W	F7	ePM1 55%	287x592x292	15	V-образная	2350	80
FHV-F7-G-50-592-592-292-W	F7	ePM1 55%	592x592x292	30	V-образная	4700	80
FHV-F7-G-50-305-305-292-W	F7	ePM1 55%	305x305x292	8	V-образная	1250	80
FHV-F7-G-50-305-610-292-W	F7	ePM1 55%	305x610x292	16	V-образная	2500	80
FHV-F7-G-50-610-610-292-W	F7	ePM1 55%	610x610x292	32	V-образная	5000	80
FHV-F8-G-50-287-592-292-W	F8	ePM1 70%	287x592x292	15	V-образная	2350	90
FHV-F8-G-50-592-592-292-W	F8	ePM1 70%	592x592x292	30	V-образная	4700	90
FHV-F8-G-50-305-305-292-W	F8	ePM1 70%	305x305x292	8	V-образная	1250	90
FHV-F8-G-50-305-610-292-W	F8	ePM1 70%	305x610x292	16	V-образная	2500	90
FHV-F8-G-50-610-610-292-W	F8	ePM1 70%	610x610x292	32	V-образная	5000	90
FHV-F9-G-50-287-592-292-W	F9	ePM1 80%	287x592x292	15	V-образная	2350	110
FHV-F9-G-50-592-592-292-W	F9	ePM1 80%	592x592x292	30	V-образная	4700	110
FHV-F9-G-50-305-305-292-W	F9	ePM1 80%	305x305x292	8	V-образная	1250	110
FHV-F9-G-50-305-610-292-W	F9	ePM1 80%	305x610x292	16	V-образная	2500	110
FHV-F9-G-50-610-610-292-W	F9	ePM1 80%	610x610x292	32	V-образная	5000	110

«Другие размеры — по запросу».
«Допуск по перепаду давления: (±10% + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»

СТРУКТУРА КОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО V-ОБРАЗНОГО ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)

Тип фильтра	Класс	Рама	Ёмкость	Размеры (мм)	Уплотнитель
FHV : Производительный V-образный фильтр тонкой очистки (металлическая рама)	M6 F7 F8 F9	A: алюминий G: оцинкованная сталь S: нержавеющая сталь 304	50: 5000 м³/ч	610x610x292	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: плоский EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон S: силикон SS: силикон с двух сторон