

FILTRE HEPA HAUTE CAPACITÉ MULTIDIÈDRE (CADRE PLASTIQUE)



Applications :

Filtre final pour CTA de type hygiénique
Sciences de la vie
Santé
Agroalimentaire

Points forts :

- Pour débits d'air élevés (3 000–4 000 m³/h)
- Média en fibre de verre de haute qualité
- Essai individuel d'étanchéité (H13+)
- Testé et classé selon EN 1822 – ISO 29463 pour H13 – H14
- Léger

Norme :	EN 1822 et ISO 29463	Temp. max. de fonctionnement :	80°C
Classe de filtre :	E10 – E11 – E12 – H13 – H14	Joint :	EPDM, EPDM plat continu et mousse PU
Média :	Fibre de verre de haute qualité	Conception :	Modules en V
Cadre :	Polystyrène (PS)	Mastic d'étanchéité :	Polyuréthane bicomposant
Perte de charge finale rec. :	Perte de charge initiale x2, (max. 600 Pa)	Séparateur :	Thermofusible



FILTRE HEPA HAUTE CAPACITÉ MULTIDIÈDRE (CADRE PLASTIQUE)

Modèle de filtre	Classe de filtre		Dimensions LxHxP (mm)	Surface filtrante (m²)	Type de plissage	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HHV-H13-P-30-287-592-292-E	H13	ISO 35 H	287x592x292	11,9	Modules en V	1370	270
HHV-H13-P-30-305-610-292-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	13	Modules en V	1500	270
HHV-H13-P-30-592-592-292-E	H13	ISO 35 H	592x592x292	24,5	Modules en V	2830	270
HHV-H13-P-30-610-610-292-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	26	Modules en V	3000	270
HHV-H13-P-40-287-592-292-E	H13	ISO 35 H	287x592x292	16,9	Modules en V	1880	290
HHV-H13-P-40-305-610-292-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	18,5	Modules en V	2000	290
HHV-H13-P-40-592-592-292-E	H13	ISO 35 H	592x592x292	34,8	Modules en V	3760	290
HHV-H13-P-40-610-610-292-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	37	Modules en V	4000	290
HHV-H14-P-30-287-592-292-E	H14	ISO 45 H	287x592x292	13,7	Modules en V	1415	300
HHV-H14-P-30-305-610-292-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	15	Modules en V	1500	300
HHV-H14-P-30-592-592-292-E	H14	ISO 45 H	592x592x292	28,2	Modules en V	2830	300
HHV-H14-P-30-610-610-292-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	30	Modules en V	3000	300
HHV-H14-P-40-287-592-292-E	H14	ISO 45 H	287x592x292	18,3	Modules en V	1880	300
HHV-H14-P-40-305-610-292-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	20	Modules en V	2000	300
HHV-H14-P-40-592-592-292-E	H14	ISO 45 H	592x592x292	37,7	Modules en V	3760	300
HHV-H14-P-40-610-610-292-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	40	Modules en V	4000	300

« Tolérance de pression différentielle $\pm 10\%$ »

CODIFICATION DU FILTRE HEPA HAUTE CAPACITÉ MULTIDIÈDRE (CADRE PLASTIQUE)

Type de filtre	Classe de filtre	Cadre	Capacité	Dimensions (mm)	Joint
HHV : Filtre HEPA haute capacité multidirectionnel (cadre plastique)	E10 E11 E12 H13 H14	P : Plastique	30: 3000 m³/h 40: 4000 m³/h	610x610x292	P : Mousse PU continue PP : Mousse PU double face E : EPDM plat EE : EPDM plat double face C : EPDM gris continu CC : EPDM gris double face

