

SCHWEBSTOFFFILTER FÜR DIE KERNTECHNIK IN V-MODUL-BAUWEISE



Anwendungen:
Schutzraumbelüftung

Merkmale:

- Für hohe Volumenströme (3.400 m³/h)
- Hochwertiges Glasfaser-Filtermedium
- Robuste Bauweise
- Einzel-Leckprüfung (ab H13)
- Geprüft und klassifiziert nach EN 1822 – ISO 29463 für H13
- Betriebstemperatur bis 120 °C

Filternorm:	EN 1822 und ISO 29463	Max. Betriebstemperatur:	120°C
Filterklasse:	H13	Dichtung:	Silikon
Filtermedium:	Hochwertige Glasfaser	Bauart:	V-Modul
Rahmen:	Verzinkt, Edelstahl	Abstandshalter:	Hotmelt
Empf. Enddruckdifferenz:	Anfangsdruckdifferenz x2, (max. 600 Pa)		

SCHWEBSTOFFFILTER FÜR DIE KERNTÉCHNIK IN V-MODUL-BAUWEISE

Filtermodell	Klasse		Maße BxHxT (mm)	Filter- fläche (m²)	Nenn- volumen- strom (m³/h)	Anfangs- druckdifferenz (Pa)
	EN 1822	ISO 29463				
NF-G-34-287-592-292-C	H13	ISO 35 H	287x592x292	17,4	1600	300
NF-G-34-305-610-292-C	H13	ISO 35 H	305x610x292	18,5	1700	300
NF-G-34-592-592-292-C	H13	ISO 35 H	592x592x292	34,8	3200	300
NF-G-34-610-610-292-C	H13	ISO 35 H	610x610x292	37	3400	300
„Toleranz der Druckdifferenz ±10 %“						

TYPENSCHLÜSSEL SCHWEBSTOFFFILTER FÜR DIE KERNTÉCHNIK IN V-MODUL-BAUWEISE

Filtertyp	Rahmen	Kapazität	Maße (mm)	Dichtung
NF : Hochleistungs- filter für die Kerntechnik in V-Modul-Bauweise	G: Verzinkter Stahl SS: Edelstahl	34: 3.400 m³/h	610x610x292	W: Ohne P: PU-Schaum endlos PP: PU-Schaum beidseitig E: EPDM flach EE: EPDM flach beidseitig C: EPDM grau, endlos CC: EPDM grau, beidseitig SS: Silikon beidseitig

