

FILTRO NUCLEAR MULTIDIÉDRICO DE ALTA CAPACIDAD



Aplicaciones:

Ventilación de refugios

Características:

- Para caudales elevados (3400 m³/h)
- Medio filtrante de fibra de vidrio de alta calidad
- Construcción robusta
- Ensayo individual de fugas (H13+)
- Ensayado y clasificado según EN 1822 – ISO 29463 para H13
- Temperatura de funcionamiento hasta 120 °C

Norma:	EN 1822 e ISO 29463	Temp. máx. de funcionamiento:	120°C
Clase de filtro:	H13	Junta:	Silicona
Medio filtrante:	Fibra de vidrio de alta calidad	Diseño:	Módulos en V
Marco:	Galvanizado, acero inoxidable	Separador:	Hot-melt
Pérdida de carga final rec.:	Pérdida de carga inicial x2 (máx. 600 Pa)		

FILTRO NUCLEAR MULTIDIÉDRICO DE ALTA CAPACIDAD

Modelo de filtro	Clase de filtro		Dimensiones An x Al x P (mm)	Superficie filtrante (m ²)	Caudal nominal (m ³ /h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
	EN 1822	ISO 29463				
NF-G-34-287-592-292-C	H13	ISO 35 H	287x592x292	17,4	1600	300
NF-G-34-305-610-292-C	H13	ISO 35 H	305x610x292	18,5	1700	300
NF-G-34-592-592-292-C	H13	ISO 35 H	592x592x292	34,8	3200	300
NF-G-34-610-610-292-C	H13	ISO 35 H	610x610x292	37	3400	300
«Tolerancia de la presión diferencial ±10 %»						

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO NUCLEAR MULTIDIÉDRICO DE ALTA CAPACIDAD

Tipo de filtro	Marco	Capacidad	Dimensiones (mm)	Junta
NF : Filtro nuclear multidédrico de alta capacidad	G: Metal galvanizado SS: Acero inoxidable	34: 3 400 m ³ /h	610x610x292	W: Sin P: Espuma de PU continua PP: Espuma de PU en ambas caras E: EPDM plano EE: EPDM plano en ambas caras C: EPDM gris continuo CC: EPDM gris en ambas caras SS: Silicona en ambas caras

