

FILTRE NUCLÉAIRE HAUTE CAPACITÉ MULTIDIÈDRE



Applications :

Ventilation d'abris

Points forts :

- Pour débits d'air élevés (3 400 m³/h)
- Média en fibre de verre de haute qualité
- Construction robuste
- Essai individuel d'étanchéité (H13+)
- Testé et classé selon EN 1822 – ISO 29463 pour H13
- Température de fonctionnement jusqu'à 120 °C

Norme :	EN 1822 et ISO 29463	Temp. max. de fonctionnement :	120°C
Classe de filtre :	H13	Joint :	Silicone
Média :	Fibre de verre de haute qualité	Conception :	Modules en V
Cadre :	Galvanisé, acier inoxydable	Séparateur :	Thermofusible
Perte de charge finale rec. :	Perte de charge initiale x2, (max. 600 Pa)		



FILTRE NUCLÉAIRE HAUTE CAPACITÉ MULTIDIÈDRE

Modèle de filtre	Classe de filtre		Dimensions LxHxP (mm)	Surface filtrante (m ²)	Débit nominal (m ³ /h)	Perte de charge initiale (Pa)
	EN 1822	ISO 29463				
NF-G-34-287-592-292-C	H13	ISO 35 H	287x592x292	17,4	1600	300
NF-G-34-305-610-292-C	H13	ISO 35 H	305x610x292	18,5	1700	300
NF-G-34-592-592-292-C	H13	ISO 35 H	592x592x292	34,8	3200	300
NF-G-34-610-610-292-C	H13	ISO 35 H	610x610x292	37	3400	300
« Tolérance de pression différentielle ±10 % »						

CODIFICATION DU FILTRE NUCLÉAIRE HAUTE CAPACITÉ MULTIDIÈDRE

Type de filtre	Cadre	Capacité	Dimensions (mm)	Joint
NF : Filtre nucléaire haute capacité multidirectionnel	G : Métal galvanisé SS : Acier inoxydable	34: 3 400 m ³ /h	610x610x292	W : Sans P : Mousse PU continue PP : Mousse PU double face E : EPDM plat EE : EPDM plat double face C : EPDM gris continu CC : EPDM gris double face SS : Silicone double face

