

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ V-ОБРАЗНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ



Применение:

Вентиляция убежищ

Особенности:

- Для больших расходов воздуха (3 400 м³/ч)
- Высококачественное стекловолокно
- Прочная конструкция
- Индивидуальное испытание на утечки (H13+)
- Испытан и классифицирован по EN 1822 / ISO 29463 для класса H13
- Рабочая температура до 120 °C

Стандарт:	EN 1822 и ISO 29463	Макс. рабочая температура:	120 °C
Класс фильтра:	H13	Уплотнитель:	Силикон
Фильтрующий материал:	Высококачественное стекловолокно	Конструкция:	V-образная
Рама:	Оцинкованная, нержавеющая сталь	Сепаратор:	Термоклей
Рек. конечное сопротивление:	Начальное сопротивление ×2 (макс. 600 Па)		



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ V-ОБРАЗНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463				
NF-G-34-287-592-292-C	H13	ISO 35 H	287x592x292	17,4	1600	300
NF-G-34-305-610-292-C	H13	ISO 35 H	305x610x292	18,5	1700	300
NF-G-34-592-592-292-C	H13	ISO 35 H	592x592x292	34,8	3200	300
NF-G-34-610-610-292-C	H13	ISO 35 H	610x610x292	37	3400	300
«Допуск по перепаду давления ±10%»						

СТРУКТУРА КОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО V-ОБРАЗНОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Тип фильтра	Рама	Ёмкость	Размеры (мм)	Уплотнитель
NF : Производи- тельный V-образный фильтр для атомной отрасли	G: оцинк. сталь SS: нерж. сталь	34: 3 400 м³/ч	610x610x292	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: плоский EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон SS: силикон с двух сторон

