

V-MODÜL TASARIMLI YÜKSEK KAPASİTELİ NÜKLEER FİLTRE



Uygulamalar:
Sığınak havalandırması

Öne çıkan özellikler:

- Yüksek hava debileri (3400 m³/h) için
- Yüksek kaliteli cam elyaf filtre malzemesi
- Sağlam yapı
- Her filtreye ayrı kaçak testi (H13+)
- EN 1822 ve ISO 29463'e göre H13 sınıfında test edilmiş ve sınıflandırılmıştır
- 120 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı

Filtre standardı:	EN 1822 ve ISO 29463	En yüksek çalışma sıcaklığı:	120°C
Filtre sınıfı:	H13	Conta:	Silikon
Filtre medyası:	Yüksek kaliteli cam elyaf	Tasarım:	V-modül
Çerçeve:	Galvanizli, paslanmaz çelik	Pile ayırıcı:	Sıcak tutkal
Önerilen son basınç kaybı:	Başlangıç basınç kaybı x 2, (en fazla 600 Pa)		

V-MODÜL TASARIMLI YÜKSEK KAPASİTELİ NÜKLEER FİLTRE

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m ²)	Nominal hava debisi (m ³ /h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
	EN 1822	ISO 29463				
NF-G-34-287-592-292-C	H13	ISO 35 H	287x592x292	17,4	1600	300
NF-G-34-305-610-292-C	H13	ISO 35 H	305x610x292	18,5	1700	300
NF-G-34-592-592-292-C	H13	ISO 35 H	592x592x292	34,8	3200	300
NF-G-34-610-610-292-C	H13	ISO 35 H	610x610x292	37	3400	300
"Basınç farkı toleransı ±%10"						

V-MODÜL TASARIMLI YÜKSEK KAPASİTELİ NÜKLEER FİLTRE KOD YAPISI

Filtre tipi	Çerçeve	Kapasite	Boyutlar (mm)	Conta
NF: V-modül tasarımı yüksek kapasiteli nükleer filtre	G: Galvanizli metal SS: Paslanmaz çelik	34: 3 400 m ³ /h	610x610x292	W: Yok P: Kesintisiz PU köpük PP: Her iki tarafta PU köpük E: Düz EPDM EE: Her iki tarafta düz EPDM C: Kesintisiz gri EPDM CC: Her iki tarafta gri EPDM SS: Her iki tarafta silikon

V-modül yüksek kapasiteli nükleer filtre

