

ФИЛЬТРОПАКЕТ (МИНИГОФР)



Применение:

Фильтры для систем ОВиК жилых зданий

Фильтры для систем ОВиК коммерческих / промышленных объектов

Особенности:

- Только фильтропакет (минигофр), без рамы

Стандарт:	ISO 16890	Рек. конечное ΔP EN 13053:	Начальное ΔP +100 Па или начальное $\Delta P \times 3$ (меньшее из значений)
Класс фильтра:	ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10	Макс. рабочая температура:	80 °C
Фильтрующий материал:	Стекловолокно	Сепараторы:	Термоклей

ФИЛЬТРОПАКЕТ (МИНИГОФР)

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь филтра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN779	ISO 16890				
MP-M6-584-590-42	M6	ePM10 65%	584x590x42	6,2	2000	60
MP-M6-584-1200-42	M6	ePM10 65%	584x1200x42	12,4	4000	60
MP-F7-584-590-42	F7	ePM1 55%	584x590x42	6,2	2000	80
MP-F7-584-1200-42	F7	ePM1 55%	584x1200x42	12,4	4000	80
MP-F8-584-590-42	F8	ePM1 70%	584x590x42	6,2	2000	100
MP-F8-584-1200-42	F8	ePM1 70%	584x1200x42	12,4	4000	100
MP-F9-584-590-42	F9	ePM1 85%	584x590x42	6,2	2000	145
MP-F9-584-1200-42	F9	ePM1 85%	584x1200x42	12,4	4000	145
MP-M6-584-590-75	M6	ePM10 65%	584x590x75	12,4	3000	70
MP-M6-584-1200-75	M6	ePM10 65%	584x1200x75	24,7	6000	70
MP-F7-584-590-75	F7	ePM1 55%	584x590x75	12,4	3000	90
MP-F7-584-1200-75	F7	ePM1 55%	584x1200x75	24,7	6000	90
MP-F8-584-590-75	F8	ePM1 70%	584x590x75	12,4	3000	110
MP-F8-584-1200-75	F8	ePM1 70%	584x1200x75	24,7	6000	110
MP-F9-584-590-75	F9	ePM1 85%	584x590x75	12,4	3000	145
MP-F9-584-1200-75	F9	ePM1 85%	584x1200x75	24,7	6000	145
«Другие размеры — по запросу».						
«Допуск по перепаду давления: (±10% + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»						

СТРУКТУРА КОДА ФИЛЬТРОПАКЕТА (МИНИГОФР)

Тип фильтра	Класс фильтра	Размеры (мм)
MP : Филтpопакет (минигофp)	M6 F7 F8 F9	584x1200x42