

FILTRO ZIGZAG CON MARCO DE PLÁSTICO



Aplicaciones:

Prefiltro para equipos de ventilación y climatización
Muy eficaz con polvo grueso
Sistemas de admisión de aire

Características:

- Sencillo y ligero
- Desechable
- Marco de plástico

Norma:	ISO 16890	Pérdida de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +50 Pa o ΔP inicial x3, el que sea menor
Clase de filtro:	ISO Coarse	Temp. máx. de funcionamiento:	80°C
Medio filtrante:	Fibra sintética	Profundidad estándar:	48 - 96 mm
Marco:	Poliestireno		

FILTRO ZIGZAG CON MARCO DE PLÁSTICO

Modelo de filtro	Clase de filtro		Dimensiones An x Al x P (mm)	Superficie filtrante (m²)	Caudal nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
	EN 779 (anulada)	ISO 16890				
GZ-G4-P-H-287-287-48	G4	Coarse 65%	287x287x48	0,3	850	80
GZ-G4-P-H-287-592-48	G4	Coarse 65%	287x592x48	0,6	1700	80
GZ-G4-P-H-592-592-48	G4	Coarse 65%	592x592x48	1,2	3400	80
GZ-G4-P-H-287-287-96	G4	Coarse 65%	287x287x96	0,6	850	55
GZ-G4-P-H-287-592-96	G4	Coarse 65%	287x592x96	1,2	1700	55
GZ-G4-P-H-592-592-96	G4	Coarse 65%	592x592x96	2,4	3400	55
«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»						
«Tolerancia de la presión diferencial ($\pm 10\%$ + 5 Pa) o (10 Pa + 5 Pa), la que sea mayor»						

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO ZIGZAG CON MARCO DE PLÁSTICO

Tipo de filtro	Clase de filtro	Marco	Capacidad	Dimensiones (mm)	Rejilla de protección	Junta
GZ-P-H : Filtro zigzag con marco de plástico	G4	P : Plástico	H: Alta	592x592x48	FW: Sin FC: En el lado limpio FD: En el lado sucio FB: En ambos lados	W: Sin P: Espuma de PU continua PP: Espuma de PU en ambas caras E: EPDM EE: EPDM plano en ambas caras C: EPDM gris continuo CC: EPDM gris en ambas caras

