

FILTRE PLISSÉ (ZIG-ZAG) À CADRE PLASTIQUE



Applications :

Préfiltre pour équipements de ventilation et CVC
Très efficace sur poussières grossières
Systèmes d'admission d'air

Points forts :

- Simple et léger
- Jetable
- Cadre plastique

Norme :	ISO 16890	Perte de charge finale rec. EN 13053 :	ΔP initiale +50 Pa ou ΔP initiale x3, la plus faible des deux
Classe de filtre :	ISO Coarse	Temp. max. de fonctionnement :	80°C
Média :	Fibre synthétique	Profondeur standard :	48 - 96 mm
Cadre :	Polystyrène		

FILTRE PLISSÉ (ZIG-ZAG) À CADRE PLASTIQUE

Modèle de filtre	Classe de filtre EN 779 (annulée)	ISO 16890	Dimensions LxHxP (mm)	Surface filtrante (m²)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
GZ-G4-P-H-287-287-48	G4	Coarse 65%	287x287x48	0,3	850	80
GZ-G4-P-H-287-592-48	G4	Coarse 65%	287x592x48	0,6	1700	80
GZ-G4-P-H-592-592-48	G4	Coarse 65%	592x592x48	1,2	3400	80
GZ-G4-P-H-287-287-96	G4	Coarse 65%	287x287x96	0,6	850	55
GZ-G4-P-H-287-592-96	G4	Coarse 65%	287x592x96	1,2	1700	55
GZ-G4-P-H-592-592-96	G4	Coarse 65%	592x592x96	2,4	3400	55
« Autres dimensions disponibles sur demande. »						
« Tolérance de pression différentielle : (±10 % + 5 Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), la plus élevée des deux »						

CODIFICATION DU FILTRE PLISSÉ (ZIG-ZAG) À CADRE PLASTIQUE

Type de filtre	Classe de filtre	Cadre	Capacité	Dimensions (mm)	Grille de protection	Joint
GZ-P-H : Filtre plissé (zig-zag) à cadre plastique	G4	P : Plastique	H : Haute	592x592x48	FW : Sans FC : Côté aval FD : Côté amont FB : Deux côtés	W : Sans P : Mousse PU continue PP : Mousse PU double face E : EPDM EE : EPDM plat double face C : EPDM gris continu CC : EPDM gris double face

