

FILTRO ZIG-ZAG COM CAIXILHO DE PLÁSTICO



Aplicações:

Pré-filtro para equipamentos de ventilação e AVAC
Muito eficaz com pó grosso
Sistemas de admissão de ar

Características:

- Simples e leve
- Descartável
- Caixilho de plástico

Norma:	ISO 16890	Perda de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +50 Pa ou ΔP inicial x3, o que for menor
Classe do filtro:	ISO Coarse	Temp. máx. de funcionamento:	80°C
Meio filtrante:	Fibra sintética	Profundidade standard:	48 - 96 mm
Caixilho:	Poliestireno		

FILTRO ZIG-ZAG COM CAIXILHO DE PLÁSTICO

Modelo do Filtro	Classe do Filtro EN 779 (anulada)	ISO 16890	Dimensões LxAxP (mm)	Superfície filtrante (m²)	Caudal Nominal (m³/h)	Perda de Carga Inicial (Pa)
GZ-G4-P-H-287-287-48	G4	Coarse 65%	287x287x48	0,3	850	80
GZ-G4-P-H-287-592-48	G4	Coarse 65%	287x592x48	0,6	1700	80
GZ-G4-P-H-592-592-48	G4	Coarse 65%	592x592x48	1,2	3400	80
GZ-G4-P-H-287-287-96	G4	Coarse 65%	287x287x96	0,6	850	55
GZ-G4-P-H-287-592-96	G4	Coarse 65%	287x592x96	1,2	1700	55
GZ-G4-P-H-592-592-96	G4	Coarse 65%	592x592x96	2,4	3400	55

"Outras dimensões disponíveis mediante pedido."

"Tolerância da pressão diferencial ($\pm 10\% + 5 \text{ Pa}$) ou ($10 \text{ Pa} + 5 \text{ Pa}$), o que for maior"

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO ZIG-ZAG COM CAIXILHO DE PLÁSTICO

Tipo de Filtro	Classe do Filtro	Caixilho	Capacidade	Dimensões (mm)	Grelha de Proteção	Junta
GZ-P-H : Filtro Zig-Zag com Caixilho de Plástico	G4	P : Plástico	H: Alta	592x592x48	FW: Sem FC: No lado limpo FD: No lado sujo FB: Nos dois lados	W: Sem P: Espuma de PU contínua PP: Espuma de PU dupla face E: EPDM EE: EPDM plano dupla face C: EPDM cinzento contínuo CC: EPDM cinzento dupla face

